F0121-770 Scarpe antinfortunistici



S3S - lacci

MASCOT® FOOTWEAR FLEX



0835	0836	0837	0838	0839	0840	0841
1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045
1046	1047	1048				

Composizione del tessuto esterno

Poliammide/suede

Taglia 42: 639 g



E Ammortizzante | A Antistatico | PS Protezione anti-perforazione in materiale tessile (Ø=3mm) | WPA Idrorepellente e traspirante | SR Antiscivolo | FO Suola resistente a olio/benzina | LG Grip per scale | SC Puntale rinforzato resistente all'usura

- Scarpa antinfortunistica idrorepellente e traspirante con tomaia in tessuto resistente.
- La punta in materiale composito con rinforzo ”Pronose” in PU offre la protezione necessaria e rende la calzatura estremamente resistente.
- Il sistema antiscivolo sotto la suola garantisce una presa ottimale sui gradini della scala e impedisce lo slittamento.
- Suola in PU durevole e antiscivolo, resistente al calore fino a 140 °C.

Tecnico

La parte anteriore della scarpa si piega in modo flessibile con il piede. Senza metallo. Chiusura a laccio. Rinforzo dita in composito. Rinforzo dita con PU. Lamina antiperforazione in tessuto speciale. Gamba inferiore con effetto stabilizzante multi-funzione con cuscini ammortizzatori integrati. Due-solette shock-asorbing, morbido e flessibile di PU/PU. Suola non marking. Adatto per lavori svolti in ginocchio. Grip per le scale. 5.0 mm profondità profilo. Soletta con supporto ottimale che può contrastare la tendenza al piede piatto. Le suolette ammortizzanti sono removibili, durature ed ergonomiche. Fodera in tessuto traspirante. La suola è resistente all'olio e alla benzina. Proprietà antistatiche testate secondo normativa ESD, EN IEC 61340-4-3: 2002.

Utente

♂ ♀

Certificazioni

S3S | SR | FO | LG | SC | ESD | EN ISO 20345

- Classe di sicurezza S3S
- Antiscivolo (SR)
- Suola resistente a olio/benzina (FO)
- Grip per scale (LG)
- Puntale rinforzato resistente all’usura (SC)
- Eliminazione dell’elettricità statica (ESD)
- EN ISO 20345: 2022