F0121-770
Veiligheidsschoenen laag

S3S - veters

MASCOT® FOOTWEAR FLEX



09880

0835	0836	0837	0838	0839	0840	0841
1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045
1046	1047	1048				

Hoofdmateriaal/bovenmateriaal

Nylon/suède

Maat 42: 639 g



E Schok-absorberend | A Antistatisch | PS Anti-perforatie-zool van textiel (Ø=3mm) | WPA Waterafstotend en ademend | SR Slipvast | FO Olie- en benzine-resistente zool | LG Laddergrip | SC Slijtvaste beschermende neus

- Waterafstotende en ademende veiligheidsschoen met bovenkant van slijtvast textiel.
- De versterkte teen van composiet en de met PU verstevigde kruipneus geven de nodige bescherming en maken de schoen extra slijtvast.
- Laddergrip onder de zolen verzekert u van optimale grip op de sporten van ladders en voorkomt dat u uitglijdt.
- Slijtvaste en slipvaste PU-loopzool die hittebestendig is tot 140 °C.

Technische informatie

Het voorste gedeelte van de schoen buigt flexibel mee met de voet. Metaalvrij. Vetersluiting. Composiet veiligheidsneus. Teenversterking met PU. Anti-perforatiezool van textiel. De multifunctionele cambreur werkt stabiliserend en heeft een ingebouwd stootkussen. Schokabsorberende, zachte, flexibele twee componenten zool van PU/PU. Non marking zool. Geschikt voor knielend werk. Laddergrip. Profieldiepte 5,0 mm. Binnenzool met optimale ondersteuning voor de voetholte, die de neiging tot platte voeten kan tegengaan. De schokabsorberende inlegzolen zijn uitneembaar, slijtvast en ergonomisch. Binnenvoering van textiel, ademend. De zool is olie- en benzinebestendig. ESD-goedgekeurd volgens EN IEC 61340-4-3: 2002.

Gebruiker

♂ ♀

Certificeringen

S3S | SR | FO | LG | SC | ESD | EN ISO 20345

- Veiligheidsklasse S3S
- Antislip (SR)
- Olie- en benzinebestendige zool (FO)
- Laddergrip (LG)
- Slijtvaste beschermende neus (SC)
- Afvoer van statische elektriciteit (ESD)
- EN ISO 20345: 2022