F0122-771 Zapatos de seguridad

S3S - BOA® Fit System - Dyneema®

MASCOT® FOOTWEAR FLEX





1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045
1046	1047	1048				

Material principal/material superior

Tejido/ante

Talla 42: 599 g



E – Diseñado para amortiguar impactos
A – Antiestático
PS – Entresuela textil (Ø = 3 mm)
WPA – Material hidrófugo y transpirable
SR – Antideslizante
FO – Suela resistente al aceite/gasolina
LG – Agarre para escalera

- Parte superior de CORDURA®/Kevlar®/Dyneema® hidrófuga y extremadamente resistente.
- La puntera de composite y la puntera reforzada con PU le proporcionan la protección necesaria y confieren más resistencia al zapato.
- El agarre para escalera en la suela le garantiza un agarre óptimo en los peldaños de las escaleras y evita los resbalones.
- Suela antidesgaste de PU duradera y antideslizante, resistente al calor hasta temperaturas de 140 °C.
- Buen ajuste con BOA® Fit System.

Certificaciones

S3S – SR – FO – LG – ESD – EN ISO 20345

- Clase de seguridad S3S
- Antideslizante (SR)
- Suela resistente al aceite/gasolina (FO)
- Agarre para escalera (LG)
- Descargas de electricidad estática (ESD)
- EN ISO 20345: 2022

Información técnica

La parte delantera del zapato se flexiona perfectamente con el pie. Empeines de CORDURA®/Kevlar®/Dyneema® resistente. Se cierra y se abre con BOA® Fit System, un sistema que consta de un dial, cable y guías. Puntera de compuesto. Refuerzo de puntera con PU. Entresuela de material textil especial. Cambrillón multifunción de estabilización con amortiguación absorbente integrada. Suela de dos componentes absorbente de impactos, suave y flexible de PU/PU. Suela que no deja huella: sin marcas de rozaduras. Aptos para trabajar de rodillas. Sujeción de escalera. Profundidad de perfil de 5,0 mm. Plantilla con sujeción de arco óptima que puede contrarrestar la tendencia al pie plano. Las plantillas absorbentes de impactos son extraíbles, resistentes y ergonómicas. Forro transpirable de tejido. La suela es resistente a aceite y petróleo. Con aprobación ESD según EN IEC 61340-4-3: 2002.

Usuario

