F0122-771
Veiligheidsschoenen laag

S3S - BOA® Fit System - Dyneema®

MASCOT® FOOTWEAR FLEX



09880

1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045
1046	1047	1048				

Hoofdmateriaal/bovenmateriaal

Textiel/suède

Maat 42: 599 g



E Schok-absorberend | A Antistatisch | PS Anti-perforatie-zool van textiel (Ø=3mm) | WPA Waterafstotend en ademend | SR Slipvast | FO Olie- en benzine-resistente zool | LG Laddergrip

- Waterafstotend en enorm slijtvast bovenwerk van CORDURA®/Kevlar®/Dyneema®.
- De versterkte teen van composiet en de met PU verstevigde kruipneus geven de nodige bescherming en maken de schoen extra slijtvast.
- Laddergrip onder de zolen verzekert u van optimale grip op de sporten van ladders en voorkomt dat u uitglijdt.
- Slijtvaste en slipvaste PU-loopzool die hittebestendig is tot 140 °C.
- Goede pasvorm met BOA® Fit System.

Technische informatie

Het voorste gedeelte van de schoen buigt flexibel mee met de voet. Het buitenste materiaal is van slijtvast CORDURA®/Kevlar®/Dyneema®. Sluit en opent met het Boa® Fit System door middel van een draaiknop, draad en geleiders. Composiet veiligheidsneus. Teenversterking met PU. Anti-perforatiezool van textiel. De multifunctionele cambreur werkt stabiliserend en heeft een ingebouwd stootkussen. Schokabsorberende, zachte, flexibele twee componenten zool van PU/PU. Non marking zool. Geschikt voor knielend werk. Laddergrip. Profieldiepte 5,0 mm. Binnenzool met optimale ondersteuning voor de voetholte, die de neiging tot platte voeten kan tegengaan. De schokabsorberende inlegzolen zijn uitneembaar, slijtvast en ergonomisch. Binnenvoering van textiel, ademend. De zool is olie- en benzinebestendig. ESD-goedgekeurd volgens EN IEC 61340-4-3: 2002.

Certificeringen

S3S | SR | FO | LG | ESD | EN ISO 20345

- Veiligheidsklasse S3S
- Antislip (SR)
- Olie- en benzinebestendige zool (FO)
- Laddergrip (LG)
- Afvoer van statische elektriciteit (ESD)
- EN ISO 20345: 2022

Gebruiker

