F0122-771 Vernesko

S3S - BOA® Fit System - Dyneema®

MASCOT® FOOTWEAR FLEX



09880

1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045
1046	1047	1048				

Hovedmateriale/overmateriale

Tekstil/semsket skinn

Str. 42: 599 g



E – Støt-absorberende
A – Antistatisk
PS – Spikervern i tekstil (Ø–3 mm)
WPA – Vannavvisende og pustende
SR – Sklisikker
FO – Olje-/bensinresistent såle
LG – Stigegrep

- Vannavvisende og ekstremt slitesterk overdel i CORDURA®/Kevlar®/Dyneema®.
- Tåkappe i kompositt og PU-forsterket pronose gir deg beskyttelsen du trenger og gjør skoen ekstra slitesterk.
- Slitesterk og sklisikker yttersåle i PU som er varmebestandig opp til 140 °C.
- God passform med BOA® Fit System.

Teknisk

Den fremste delen av skoen bøyes fleksibelt sammen med foten. Overmateriale av slitesterk CORDURA®/Kevlar®/Dyneema®. Lukkes og åpnes med BOA® Fit System, som består av vriknapp, metalltråd og guides. Tåhette av kompositt. Tåforsterkning er PU-belagt. Spikertramp av spesialtekstil. Multifunksjonsgelenk stabiliserer og har innebygd komfortskum. Støtabsorberende, myk og fleksibel tokomponent-såle av PU/PU. Non-marking-såle – setter ikke merke. Velegnet til knelende arbeid. Stigegrep. Profildybde 5,0 mm. Innleggssåle med optimert buestøtte som kan motvirke tendens til plattfot. Støtabsorberende innleggssåler som er avtagbare, slitesterke og ergonomiske. Tekstilfor, åndbart. Sålen er olje- og bensinresistent. ESD-godkjente etter EN IEC 61340-4-3: 2002.

Sertifiseringer

S3S SR FO LG ESD EN ISO 20345

- Sikkerhetsklasse S3S
- Sklisikker (SR)
- Olje-/bensinresistent såle (FO)
- Stigegrep (LG)
- Utladning av statisk elektrisitet (ESD)
- EN ISO 20345: 2022

Bruker

♂