F0122-771 Obuwie ochronne

S3S - BOA® Fit System - Dyneema®

MASCOT® FOOTWEAR FLEX



09880

1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045
1046	1047	1048				

Materiał główny / materiał wierzchni

Tkanina/ zamsz

Rozmiar 42: 599 g



E Amortyzujące | A Antyelektro-statyczne | PS Tekstylna ochrona anty-przebiciowa (Ø=3mm) | WPA Wodoodporne i oddychające | SR Antypoślizgowe | FO Podeszwy odporne na oleje i benzynę | LG Zaczepy drabinowe

- Wodoodporna i niezwykle wytrzymała cholewka z tkaniny CORDURA®/Kevlar®/Dyneema®.
- Kompozytowe podnoski oraz nadnoski z PU dają niezbędną ochronę i zwiększają odporność butów na zużycie.
- Specjalnie wyprofilowane spody tworzą zaczepy drabinowe zapewniające optymalną przyczepność na szczeblach drabiny i zapobiegające ślizganiu się.
- Trwała i antypoślizgowa podeszwa zewnętrzna z PU, odporna na temperaturę do 140°C.
- Dobre dopasowanie do stóp zapewnia BOA® Fit System.

Certyfikaty

S3S | SR | FO | LG | ESD | EN ISO 20345

- Klasa bezpieczeństwa S3S
- Antypoślizgowe (SR)
- Podeszwy odporne na oleje i benzynę (FO)
- Zaczepy drabinowe (LG)
- Rozpraszanie elektryczności statycznej (ESD)
- EN ISO 20345: 2022

Techniczny

Przednia część obuwia wygina się bardzo elastycznie razem ze stopą. Materiał zewnętrzny z odpornej na zużycie CORDURA®/Kevlar®/Dyneema®. Zapinanie i odpinanie za pomocą BOA® Fit System, który składa się z pokrętła, żyłki i zaczepów. Kompozytowy podnosek. Wzmocnienie części palcowej z PU. Ochrona antyprzebiciowa ze specjalnego materiału. Wielofunkcyjna cholewka stabilizująca, wbudowana wkładka amortyzująca. Absorbująca wstrząsy, miękka i elastyczna dwukomponentowa podeszwa z PU/PU. Niebrudząca podeszwa zewnętrzna- nie pozostawia śladów. Nadaje się również do pracy w pozycji klęczącej. Zaczepy drabinowe. Głębokość profilu 5,0 mm. Wkładka optymalnie wspierająca sklepienie, dzięki której zmniejsza się tendencja do powstawania płaskostopia. Wkładki do butów pochłaniające wstrząsy są wymienne, trwałe i ergonomiczne. Oddychająca podszewka tkanina. Podeszwa odporna na oleje i benzynę. Zatwierdzony zgodnie z normą ESD, EN IEC 61340-4-3: 2002.

Użytkownik

