F0122-771 Skyddsskor

S3S - BOA® Fit System - Dyneema®

MASCOT® FOOTWEAR FLEX



09880

1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045
1046	1047	1048				

Huvudmaterial / Övre material

Textil/mocka

Str. 42: 599 g



E Stötdämpande | A Antistatiska | PS Spiktrampskydd av textil (Ø–3 mm) | WPA Vattenavvisande och andningsbara | SR Halkskydd | FO Olje- och bensinbeständig sula | LG Steggrepp

- Vattenavvisande och extremt slitstark ovandel i CORDURA®/Kevlar®/Dyneema®.
- Tåhättan av komposit och den PU-förstärkta Pro Nose ger dig nödvändigt skydd och gör skorna extra slitstarka.
- Steggrepp under sulan säkrar ett optimalt grepp om pinnarna på stegen och förhindrar att du halkar.
- Slitstark och halksäker PU-yttersula som är värmebeständig upp till 140 °C.
- Bra passform med BOA® Fit System.

Certifieringar

S3S | SR | FO | LG | ESD | EN ISO 20345

- Skyddsklass S3S
- Halkskydd (SR)
- Olje- och bensinbeständig sula (FO)
- Steggrepp (LG)
- Urladdning av statisk elektricitet (ESD)
- EN ISO 20345: 2022

Teknisk

Den främre delen av skon följer flexibelt foten när den böjs. Yttermaterial i slitstark CORDURA®/Kevlar®/Dyneema®. Öppnas och stängs med BOA® Fit System, som består av snörhjul, metalltråd och guidehål. Tåhätta av komposit. Tåförstärkning med PU-beläggning. Spikskydd av specialtextil. Multifunktionsgelenk stabiliserar och har inbyggt komfortskum. Stötdämpande, mjuk och flexibel tvåkomponentsula av PU/PU. Non marking sula - färgar inte av. Lämpligt för arbete på knä. Steggrepp. Profildjup 5,0 mm. Inläggssula med optimerat hålfotsstöd som kan motverka tendens till plattfot. Stötabsorberande inläggssulor som är avtagbara, slitstarka och ergonomiska. Textilfoder som andas. Sulan är resistent mot olja och bensin. ESD-godkända enligt EN IEC 61340-4-3: 2002.

Användare

♂