# F0130-849 Zapatos de seguridad



S1PS - cordones

MASCOT® FOOTWEAR ENERGY

09888

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0836 | 0837 | 0838 | 0839 | 0840 | 1039 | 1040 |
| 1041 | 1042 | 1043 | 1044 | 1045 | 1046 | 1047 |
| 1048 | | | | | | |

## Material principal/material superior

Tejido

Talla 42: 608 g



MASCOLAYER®

E Diseñado para amortiguar impactos | A Antiestático | PS Entresuela textil (Ø = 3 mm) | SR Antideslizante | FO Suela resistente al aceite/gasolina

- Calzado ligero y flexible con una parte superior de material textil resistente.
- Suela antidesgaste de PU duradera y antideslizante, resistente al calor hasta temperaturas de 140 °C.
- Las inserciones de ETPU en la suela absorben eficazmente los impactos, para que sus piernas y espalda estén protegidas a cada paso.
- El agarre para escalera en la suela le garantiza un agarre óptimo en los peldaños de las escaleras y evita los resbalones.

## Información técnica

La parte delantera del zapato se flexiona perfectamente con el pie. Sin metal. Empeines de tejido resistente. Cierre con cordón. Puntera de compuesto. Entresuela de material textil MASCOLAYER®.  Inserto en la entresuela de material ligero que absorbe impactos. Suela de dos componentes absorbente de impactos, suave y flexible de PU/PU. Suela que no deja huella resistente. Refuerzo de puntera de TPU. Suela resistente al calor hasta 140 °C. Profundidad de perfil de 5,0 mm. Plantillas extraíbles con sujeción de arco óptima que puede contrarrestar la tendencia al pie plano. La suela es resistente a aceite y petróleo. Con aprobación ESD según EN IEC 61340-4-3: 2002.

## Usuario

♂ ♀

## Certificaciones

S1PS | SR | FO | ESD | EN ISO 20345

- Clase de seguridad S1PS
- Antideslizante (SR)
- Suela resistente al aceite/gasolina (FO)
- Descargas de electricidad estática (ESD)
- EN ISO 20345