F0130-849 Chaussures de sécurité basses

S1PS - lacets

MASCOT® FOOTWEAR ENERGY

09888

0836	0837	0838	0839	0840	1039	1040
1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047
1048						



E Absorbent les chocs | A Antistatiques | PS Intercalaire anti-perforation en textile (Ø=3 mm) | SR Antidérapante | FO Des semelles résistantes aux huiles et aux hydrocarbures

- Chaussures légères et souples dotées d’une tige en textile robuste.
- Semelle extérieure en PU robuste et antidérapante résistant à la chaleur jusqu’à 140 °C.
- Inserts en E-TPU dans la semelle absorbant efficacement les chocs, pour protéger vos jambes et votre dos à chaque pas.
- Cran de sécurité sous la semelle garantissant une prise optimale sur les barreaux d’échelle pour vous empêcher de glisser.

Technique

La partie avant de la chaussure se plie avec souplesse en même temps que le pied. Sans métal. Revêtement extérieur en textile ultrarésistant. À lacets. Coque en composite. Intercalaire anti-perforation textile MASCOLAYER®. Semelle intérieure avec des renforts légers qui absorbent les chocs. Semelle extérieure deux-composants en PU/PU, à la fois douce et souple et qui absorbe les chocs. Semelle ultrarésistante et non marking ne déteignant pas. Enveloppe protectrice TPU à l'extrémité avant. Semelle résistante à une température de 140° C. Tasseaux 5,0 mm. Semelles intérieures amovibles avec soutien optimal au niveau du talon afin de contrer la tendance au pied plat. Semelle résistante aux huiles et aux hydrocarbures. Certification ESD, EN IEC 61340-4-3: 2002.

Utilisateur

♂ ♀

Matériau principal / Matériau supérieur

Textile

Taille 42: 608 g



MASCOLAYER®

Certifications

S1PS | SR | FO | ESD | EN ISO 20345

- Classe de sécurité S1PS
- Antidérapante (SR)
- Des semelles résistantes aux huiles et aux hydrocarbures (FO)
- Décharge de l'électricité statique (ESD)
- EN ISO 20345