F0134-902 Zapatos de seguridad

S3S - cordones

MASCOT® FOOTWEAR ENERGY



09

1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045
1046	1047	1048				

Material principal/material superior

Cuero de plena flor

Talla 42: 622 g

E – Diseñado para amortiguar impactos
A – Antiestático
PS – Entresuela textil (Ø = 3 mm)
WPA – Material hidrófugo y transpirable
SR – Antideslizante
FO – Suela resistente al aceite/gasolina
SC – Puntera reforzada resistente

- Zapatos de seguridad resistentes e hidrófugos de piel suave y flexible.
- Suela antidesgaste de PU duradera y antideslizante, resistente al calor hasta temperaturas de 140 °C.
- Las inserciones de ETPU en la suela absorben eficazmente los impactos, para que sus piernas y espalda estén protegidas a cada paso.
- La puntera de composite y la puntera reforzada con PU le proporcionan la protección necesaria y confieren más resistencia al zapato.

MASCOLAYER®

Información técnica

La parte delantera del zapato se flexiona perfectamente con el pie. Sin metal. Cierre con cordón. Puntera de compuesto. Refuerzo de puntera con PU. Entresuela de material textil MASCOLAYER®. Inserto en la entresuela de material ligero que absorbe impactos. Suela de dos componentes absorbente de impactos, suave y flexible de PU/PU. Suela que no deja huella resistente. Caña de cuero de plena flor de alta calidad y transpirable. Suela resistente al calor hasta 140 °C. Sujeción de escalera. Profundidad de perfil de 5,0 mm. Plantillas extraíbles con sujeción de arco óptima que puede contrarrestar la tendencia al pie plano. La suela es resistente a aceite y petróleo. Con aprobación ESD según EN IEC 61340-4-3: 2002.

Certificaciones

S3S SR FO SC ESD EN ISO 20345

- Clase de seguridad S3S
- Antideslizante (SR)
- Suela resistente al aceite/gasolina (FO)
- Puntera reforzada resistente (SC)
- Descargas de electricidad estática (ESD)
- EN ISO 20345: 2022

Usuario

♂