# F0134-902 Turvajalkineet

S3S - nauhakiinnityksellä

MASCOT® FOOTWEAR ENERGY



09

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1039 | 1040 | 1041 | 1042 | 1043 | 1044 | 1045 |
| 1046 | 1047 | 1048 | | | | |

## Päämateriaali / Päällinen materiaali

Full-Grain nahka

Koko 1042: 622 g

E Iskunkestävä | A Antistaattinen | PS Tekstiili-naulasuoja (Ø = 3 mm) | WPA Vettähylkivä ja hengittävä | SR Liukastumista estävä | FO Öljyä ja bensiiniä hylkivä pohja | SC Kulutuksen-kestävä kärkivahvike

MASCOLAYER®

- Kulutuksenkestävä ja vettähylkivä turvajalkine pehmeää ja taipuisaa nahkaa.
- Kulutuksenkestävä ja liukastumista estävä PU-pohja kestää jopa 140 asteen kuumuutta.
- Pohjan tehokkaasti iskuja vaimentava ETPU-materiaali säästää jalkoja ja selkää joka askeleella.
- Komposiittivarvassuoja ja PU-kärkivahvike varmistavat riittävän suojan ja tekevät kengästä erityisen kulutuksenkestävän.

## Sertifioinnit

S3S | SR | FO | SC | ESD | EN ISO 20345

- S3S-turvaluokka
- Liukastumista estävä (SR)
- Öljyä ja bensiiniä hylkivä pohja (FO)
- Kulutuksenkestävä kärkivahvike (SC)
- Staattista sähköä purkava (ESD)
- EN ISO 20345: 2022

## Tekninen

Kenkä taipuu joustavasti jalan liikkeiden mukana. Metallittomat. Nauhakiinnitys. Komposiittivarvassuoja. PU-kärkivahvike. MASCOLAYER®-tekstiilinaulasuoja. Pohjan keskiosa on iskuja vaimentavaa mutta kevyttä materiaalia. Iskunvaimentava, pehmeä ja joustava kaksiosainen PU/PU-sisäpohjallinen. Kulutuksenkestävä jälkiä jättämätön ulkopohja ei tahraa. Kengänvarsi hengittävää korkealaatuista nahkaa. Kuumankestopohja max. 140°C. Tarttumakuvio. Profiilin syvyys 5,0 mm. Irrotettavat pohjalliset on optimoitu tukemaan jalkaholvia. Öljyn ja bensiinin kestävä pohja. ESD-hyväksytyt EN IEC 61340-4-3: 2002.

## Käyttäjä

♂