# F0135-902
# Veiligheidsschoenen hoog

S3S - veters

MASCOT® FOOTWEAR ENERGY

09

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1039 | 1040 | 1041 | 1042 | 1043 | 1044 | 1045 |
| 1046 | 1047 | 1048 | | | | |



E Schok-absorberend | A Antistatisch | PS Anti-perforatie-zool van textiel (Ø-3mm) | WPA Waterafstotend en ademend | SR Slipvast | FO Olie- en benzine-resistente zool | SC Slijtvaste beschermende neus

- Slijtvaste en waterafstotende veiligheidsschoen van zacht en flexibel leer.
- Slijtvaste en slipvaste PU-loopzool die hittebestendig is tot 140 °C.
- ETPU-inzetstukken in de zool absorberen schokken effectief, zodat uw benen en rug bij elke stap worden beschermd.
- De versterkte teen van composiet en de met PU verstevigde kruipneus geven de nodige bescherming en maken de schoen extra slijtvast.

## Technische informatie

Het voorste gedeelte van de schoen buigt flexibel mee met de voet. Metaalvrij. Vetersluiting. Composiet veiligheidsneus. Teenversterking met PU. MASCOLAYER® textiel anti-perforatiezool. Inzetstuk in de tussenzool van schokabsorberend lichtgewicht materiaal. Schokabsorberende, zachte, flexibele twee componenten zool van PU/PU. Slijtvaste non-marking buitenzool die niet afgeeft. Schacht van ademend hoogwaardig kwalitatief volnerfleder. De zool is hittebestendig tot 140° C. Laddergrip. Profieldiepte 5,0 mm. Uitneembare binnenzolen met optimale ondersteuning voor de voetholte, die de neiging tot platte voeten kan tegengaan. De zool is olie- en benzinebestendig. ESD-goedgekeurd volgens EN IEC 61340-4-3: 2002.

## Gebruiker

♂

## Hoofdmateriaal/bovenmateriaal

Volnerf leer

Maat 42: 672 g



MASCOLAYER®

## Certificeringen

S3S | SR | FO | SC | ESD | EN ISO20345

- Veiligheidsklasse S3S
- Antislip (SR)
- Olie- en benzinebestendige zool (FO)
- Slijtvaste beschermende neus (SC)
- Afvoer van statische elektriciteit (ESD)
- EN ISO 20345