F0136-902 Sikkerhedsstøvle

S3S - BOA® Fit System

MASCOT® FOOTWEAR ENERGY

og

0836	0837	0838	1039	1040	1041	1042
1043	1044	1045	1046	1047	1048	



E Stød-absorberende | A Antistatisk | PS Tekstil-sømværn (Ø=3mm) | WPA Vandafvisende og åndbar | SR Skridsikker | FO Olie/benzin-resistent sål | SC Slidstærk tåforstærkning

- Slidstærk og vandafvisende sikkerhedssko i blød og fleksibel læder.
- Slidstærk og skridsikker PU ydersål, der er varmebestandig op til 140°C.
- ETPU-indsats i sålen absorberer effektivt stød, så dine ben og ryg skånes ved hvert skridt.
- Kompositтåkappe og PU-forstærket pronose sikrer dig den nødvendige beskyttelse og gør skoen ekstra slidstærk.
- God pasform med BOA® Fit System.

Teknisk info

Forreste del af fodtøjet bøjer meget fleksibelt med foden. Lukkes og åbnes med BOA® Fit System, der består af drejeknap, wire og guides. Tåkappe af komposit. Tåforstærkning er PU-belagt. MASCOLAYER® tekstilsømværn. Indsats i mellemsålen af støddæmpende letvægtsmateriale. Stødabsorberende, blød og fleksibel to-komponent sål af PU/PU. Slidstærk non marking ydersål smitter ikke af. Skaft i åndbart fuldnarv læder af højeste kvalitet. Sålen er varmebestandig op til 140°C. Stigegreb. Profildybde 5,0 mm. Udtagelige indlægssåler med optimeret svangstøtte, der kan modvirke tendens til platfod. Sålen er olie- og benzinresistent. ESD-godkendte efter EN IEC 61340-4-3: 2002.

Bruger

Hovedmateriale/overmateriale

Fuldnarvet læder

Str. 42: 676 g



BOA MASCOLAYER®

Certificeringer

S3S | SR | FO | SC | ESD | EN ISO 20345

- Sikkerhedsklasse S3S
- Skridsikker (SR)
- Olie/benzinresistent sål (FO)
- Slidstærk tåforstærkning (SC)
- Afladning af statisk elektricitet (ESD)
- EN ISO 20345: 2022