F0136-902 Sicherheitsstiefel

S3S - BOA® Fit System

MASCOT® FOOTWEAR ENERGY

09

0836	0837	0838	1039	1040	1041	1042
1043	1044	1045	1046	1047	1048	



E Stoßdämpfend | A Antistatisch | PS Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil (Ø = 3 mm) | WPA Wasserabweisend und atmungsaktiv | SR Rutschfestigkeit | FO Öl- und benzinbeständige Sohle | SC Strapazierfähige Überkappe

- Strapazierfähiger und wasserabweisender Sicherheitsschuh aus weichem und flexiblem Leder.
- Strapazierfähige und rutschfeste PU-Laufsohle, die bis zu 140 °C hitzebeständig ist.
- Die ETPU-Einsätze in der Sohle dämpfen Stöße auf effiziente Weise, sodass Beine und Rücken bei jedem Schritt geschützt sind.
- Die Komposit Zehenkappe und der PU-verstärkte Spitzenschutz bieten den nötigen Schutz und machen den Schuh besonders strapazierfähig.
- Gute Passform dank BOA® Fit System.

Technische Informationen

Der vordere Teil des Schuhs ist äusserst flexibel. Öffnen und schließen per BOA® Fit System – mit Drehverschluss, Seil und Seilführung. Zehenschutzkappe aus Komposit. Überkappe, PU-beschichtet. MASCOLAYER® Textil-Nageldurchtrittschutz. Einlage in der Zwischensohle aus stoßdämpfendem Lightweight-Material. Stoßabsorbierende, weiche und flexible Zweikomponentensohle aus PU/PU. Strapazierfähige Non-Marking-Sohle färbt nicht ab. Schaft aus erstklassigem, vollnarbigem Leder. Sohle ist hitzebeständig bis 140°C. Absatzkante. Profiltiefe 5,0 mm. Auswechselbare Einlegesohlen mit optimierter Fußgewölbestützte, die der Tendenz zum Plattfuß entgegenwirken kann. Sohle ist öl- und benzinbeständig. ESD geprüft nach EN IEC 61340-4-3: 2002.

Träger

♂ ♀

Hauptmaterial / Obermaterial

Vollnarbiges Büffel-Oberleder

Größe 1042: 676 g



BOA MASCOLAYER®

Zertifizierungen

S3S | SR | FO | SC | ESD | EN ISO 20345

- Sicherheitsklasse S3S
- Rutschfestigkeit (SR)
- öl- und benzinbeständige Sohle (FO)
- strapazierfähige Überkappe (SC)
- Ableitung statischer Elektrizität (ESD)
- EN ISO 20345: 2022