F0136-902 Turvasaappaat

S3S - BOA® Fit System

MASCOT® FOOTWEAR ENERGY



09

0836	0837	0838	1039	1040	1041	1042
1043	1044	1045	1046	1047	1048	

Päämateriaali / Päällinen materiaali

Full-Grain nahka

Koko 1042: 676 g



BOA MASCOLAYER®

Sertifioinnit

S3S SR FO SC ESD EN ISO20345

- S3S-turvaluokka
- Liukastumista estävä (SR)
- Öljyä ja bensiiniä hylkivä pohja (FO)
- Kulutuksenkestävä kärkivahvike (SC)
- Staattista sähköä purkava (ESD)
- EN ISO 20345: 2022

E Iskunkestävä | A Antistaattinen | PS Tekstiili-naulasuoja (Ø = 3 mm) | WPA Vettähylkivä ja hengittävä | SR Liukastumista estävä | FO Öljyä ja bensiiniä hylkivä pohja | SC Kulutuksen-kestävä kärkivahvike

- Kulutuksenkestävä ja vettähylkivä turvajalkine pehmeää ja taipuisaa nahkaa.
- Kulutuksenkestävä ja liukastumista estävä PU-pohja kestää jopa 140 asteen kuumuutta.
- Pohjan tehokkaasti iskuja vaimentava ETPU-materiaali säästää jalkoja ja selkää joka askeleella.
- Komposiittivarvassuoja ja PU-kärkivahvike varmistavat riittävän suojan ja tekevät kengästä erityisen kulutuksenkestävän.
- BOA® Fit System takaa hyvän istuvuuden.

Tekninen

Kenkä taipuu joustavasti jalan liikkeiden mukana. Pukemista ja riisumista varten BOA® Fit System, joka koostuu kiekosta, metallilangasta ja ohjureista. Komposiittivarvassuoja. PU-kärkivahvike. MASCOLAYER®-tekstiilinaulasuoja. Pohjan keskiosa on iskuja vaimentavaa mutta kevyttä materiaalia. Iskunvaimentava, pehmeä ja joustava kaksiosainen PU/PU-sisäpohjallinen. Kulutuksenkestävä jälkiä jättämätön ulkopohja ei tahraa. Kengänvarsi hengittävää korkealaatuista nahkaa. Kuumankestopohja max. 140°C. Tarttumakuvio. Profiilin syvyys 5,0 mm. Irrotettavat pohjalliset on optimoitu tukemaan jalkaholvia. Öljyn ja bensiinin kestävä pohja. ESD-hyväksytyt EN IEC 61340-4-3: 2002.

Käyttäjä

♂ ♀