F0136-902
Veiligheidsschoenen hoog

S3S - BOA® Fit System

MASCOT® FOOTWEAR ENERGY

09



0836	0837	0838	1039	1040	1041	1042
1043	1044	1045	1046	1047	1048	

Hoofdmateriaal/bovenmateriaal

Volnerf leer

Maat 42: 676 g



BOA MASCOLAYER®

Certificeringen

S3S SR FO SC ESD EN ISO20345

- Veiligheidsklasse S3S
- Antislip (SR)
- Olie- en benzinebestendige zool (FO)
- Slijtvaste beschermende neus (SC)
- Afvoer van statische elektriciteit (ESD)
- EN ISO 20345: 2022

E Schok-absorberend | A Antistatisch | PS Anti-perforatie-zool van textiel (Ø=3mm) | WPA Waterafstotend en ademend | SR Slipvast | FO Olie- en benzine-resistente zool | SC Slijtvaste beschermende neus

- Slijtvaste en waterafstotende veiligheidsschoen van zacht en flexibel leer.
- Slijtvaste en slipvaste PU-loopzool die hittebestendig is tot 140 °C.
- ETPU-inzetstukken in de zool absorberen schokken effectief, zodat uw benen en rug bij elke stap worden beschermd.
- De versterkte teen van composiet en de met PU verstevigde kruipneus geven de nodige bescherming en maken de schoen extra slijtvast.
- Goede pasvorm met BOA® Fit System.

Technische informatie

Het voorste gedeelte van de schoen buigt flexibel mee met de voet. Sluit en opent met het Boa® Fit System door middel van een draaiknop, draad en geleiders. Composiet veiligheidsneus. Teenversterking met PU. MASCOLAYER® textiel anti-perforatiezool. Inzetstuk in de tussenzool van schokabsorberend lichtgewicht materiaal. Schokabsorberende, zachte, flexibele twee componenten zool van PU/PU. Slijtvaste non-marking buitenzool die niet afgeeft. Schacht van ademend hoogwaardig kwalitatief volnerfleder. De zool is hittebestendig tot 140° C. Laddergrip. Profieldiepte 5,0 mm. Uitneembare binnenzolen met optimale ondersteuning voor de voetholte, die de neiging tot platte voeten kan tegengaan. De zool is olie- en benzinebestendig. ESD-goedgekeurd volgens EN IEC 61340-4-3: 2002.

Gebruiker

