F0136-902 Verneskolett

S3S - BOA® Fit System

MASCOT® FOOTWEAR ENERGY

og

0836	0837	0838	1039	1040	1041	1042
1043	1044	1045	1046	1047	1048	



E Støt-absorberende | A Antistatisk | PS Spikervern i tekstil (Ø–3 mm) | WPA Vannavvisende og pustende | SR Sklisikker | FO Olje-/bensinresistent såle | SC Slitesterk tåforsterkning

- Slitesterke og vannavvisende vernesko i mykt og fleksibelt lær.
- Slitesterk og sklisikker yttersåle i PU som er varmebestandig opp til 140 °C.
- ETPU-innsats i sålen absorberer støt effektivt, slik at bein og rygg skånes ved hvert eneste skritt.
- Tåkappe i kompositt og PU-forsterket pronose gir deg beskyttelsen du trenger og gjør skoen ekstra slitesterk.
- God passform med BOA® Fit System.

Teknisk

Den fremste delen av skoen bøyes fleksibelt sammen med foten. Lukkes og åpnes med BOA® Fit System, som består av vriknapp, metalltråd og guides. Tåhette av kompositt. Tåforsterkning er PU-belagt. MASCOLAYER® tekstilspikervern. Innsats i mellomsålen med støtdempende lettvektsmateriale. Støtabsorberende, myk og fleksibel tokomponent-såle av PU/PU. Slitesterk non-marking yttersåle som ikke smitter av. Skaft i pustende fullnarv lær i høyeste kvalitet. Sålen er varmebestandig opptil 140° C. Stigegrep. Profildybde 5,0 mm. Uttakbare innleggssåler med optimert buestøtte som kan motvirke tendens til plattfot. Sålen er olje- og bensinresistent. ESD-godkjente etter EN IEC 61340-4-3: 2002.

Bruker

♂ ♀

Hovedmateriale/overmateriale

Fullnarvet lær

Str. 42: 676 g



BOA MASCOLAYER®

Sertifiseringer

S3S | SR | FO | SC | ESD | EN ISO 20345

- Sikkerhetsklasse S3S
- Sklisikker (SR)
- Olje-/bensinresistent såle (FO)
- Slitesterk tåforsterkning (SC)
- Utladning av statisk elektrisitet (ESD)
- EN ISO 20345: 2022