F0136-902 Skyddskängor

S3S - BOA® Fit System

MASCOT® FOOTWEAR ENERGY

09

0836	0837	0838	1039	1040	1041	1042
1043	1044	1045	1046	1047	1048	



E Stötdämpande | A Antistatiska | PS Spiktrampskydd av textil (Ø–3 mm) | WPA Vattenavvisande och andningsbara | SR Halkskydd | FO Olje- och bensinbeständig sula | SC Slitstark tåförstärkning

- Slitstarka och vattenavvisande skyddsskor i mjukt och flexibelt läder.
- Slitstark och halksäker PU-yttersula som är värmebeständig upp till 140 °C.
- ETPU-insats i sulan absorberar effektivt stötar, så ben och rygg skonas vid varje steg.
- Tåhättan av komposit och den PU-förstärkta Pro Nose ger dig nödvändigt skydd och gör skorna extra slitstarka.
- Bra passform med BOA® Fit System.

Teknisk

Den främre delen av skon följer flexibelt foten när den böjs. Öppnas och stängs med BOA® Fit System, som består av snörhjul, metalltråd och guidehål. Tåhätta av komposit. Tåförstärkning med PU-beläggning. MASCOLAYER® textilt spiktrampskydd. Insats i mellansulan i stötdämpande lättviktsmaterial. Stötdämpande, mjuk och flexibel tvåkomponentsula av PU/PU. Slitstark yttersula som inte lämnar märken (non-marking). Skaft i fullnarvat läder av högsta kvalitet, som andas. Sulan tål värme upp till 140° C. Steggrepp. Profildjup 5,0 mm. Uttagbara inläggssulor med optimerat hålfotsstöd som kan motverka tendens till plattfot. Sulan är resistent mot olja och bensin. ESD-godkända enligt EN IEC 61340-4-3: 2002.

Användare

♂ ♀

Huvudmaterial / Övre material

Fullnarv skinn

Str. 42: 676 g



BOA MASCOLAYER®

Certifieringar

S3S | SR | FO | SC | ESD | EN ISO 20345

- Skyddsklass S3S
- Halkskydd (SR)
- Olje- och bensinbeständig sula (FO)
- Slitstark tåförstärkning (SC)
- Urladdning av statisk elektricitet (ESD)
- EN ISO 20345: 2022