F0137-902 Zapatos de seguridad

S3S - BOA® Fit System

MASCOT® FOOTWEAR ENERGY



09

1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045
1046	1047	1048				

Material principal/material superior

Cuero de plena flor

Talla 42: 619 g

E – Diseñado para amortiguar impactos
A – Antiestático
PS – Entresuela textil (Ø = 3 mm)
WPA – Material hidrófugo y transpirable
SR – Antideslizante
FO – Suela resistente al aceite/gasolina
SC – Puntera reforzada resistente

- Zapatos de seguridad resistentes e hidrófugos de piel suave y flexible.
- Suela antidesgaste de PU duradera y antideslizante, resistente al calor hasta temperaturas de 140 °C.
- Las inserciones de ETPU en la suela absorben eficazmente los impactos, para que sus piernas y espalda estén protegidas a cada paso.
- La puntera de composite y la puntera reforzada con PU le proporcionan la protección necesaria y confieren más resistencia al zapato.
- Buen ajuste con BOA® Fit System.

BOA MASCOLAYER®

Certificaciones

S3S SR FO SC ESD EN ISO20345

- Clase de seguridad S3S
- Antideslizante (SR)
- Suela resistente al aceite/gasolina (FO)
- Puntera reforzada resistente (SC)
- Descargas de electricidad estática (ESD)
- EN ISO 20345: 2022

Información técnica

La parte delantera del zapato se flexiona perfectamente con el pie. Se cierra y se abre con BOA® Fit System, un sistema que consta de un dial, cable y guías. Puntera de compuesto. Refuerzo de puntera con PU. Entresuela de material textil MASCOLAYER®. Inserto en la entresuela de material ligero que absorbe impactos. Suela de dos componentes absorbente de impactos, suave y flexible de PU/PU. Suela que no deja huella resistente. Caña de cuero de plena flor de alta calidad y transpirable. Suela resistente al calor hasta 140 °C. Sujeción de escalera. Profundidad de perfil de 5,0 mm. Plantillas extraíbles con sujeción de arco óptima que puede contrarrestar la tendencia al pie plano. La suela es resistente a aceite y petróleo. Con aprobación ESD según EN IEC 61340-4-3: 2018, EN 61340-5-1: 2016.

Usuario

