F0141-902 Bottines de sécurité

S7S - lacets

MASCOT® FOOTWEAR FLEX



0901

1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045
1046	1047	1048				

Matériau principal / Matériau supérieur

Cuir pleine fleur

Taille 42: 749 g



MASCOTEX®

E – Absorbent les chocs
A – Antistatiques
PS – Intercalaire anti-perforation en textile (Ø=3 mm)
WR – Imperméables
SR – Antidérapante
FO – Des semelles résistantes aux huiles et aux hydrocarbures
LG – Cran de sécurité pour travaux sur échelle
SC – Renforts résistants à l'usure

- Bottes de sécurité robustes en cuir souple.
- Membrane MASCOTEX® pour garder vos pieds au sec tout au long de votre journée de travail.
- Cran de sécurité sous la semelle garantissant une prise optimale sur les barreaux d'échelle pour vous empêcher de glisser.
- Semelle extérieure en PU robuste et antidérapante résistant à la chaleur jusqu'à 140 °C.
- Coque en composite et embout de protection renforcé en PU offrant la protection requise, tout en rendant ce modèle très résistant à l'usure.

Technique

La partie avant de la chaussure se plie avec souplesse en même temps que le pied. Sans métal. À lacets. Membrane imperméable en MASCOTEX®. Coque en composite. Enveloppe protectrice PU à l'extrémité avant. Intercalaire anti-perforation en textile technique. Cambrure multifonction stabilisatrice avec mousse amortisseur de chocs intégrée. Semelle extérieure deux-composants en PU/PU, à la fois douce et souple et qui absorbe les chocs. Semelle non marking – ne déteignant pas. Idéal pour les travaux en position agenouillée. Cran de sécurité pour travaux sur échelle. Tasseaux 5,0 mm. Semelle intérieure avec soutien optimal au niveau du talon afin de contrer la tendance au pied plat. Semelles intérieures, absorbant les chocs, amovibles, résistantes à l'usure et ergonomiques. Doublure textile respirante. Semelle résistante aux huiles et aux hydrocarbures.

Certifications

S7S SR FO LG SC ESD EN ISO20345

- Classe de sécurité S7S
- Antidérapante (SR)
- Des semelles résistantes aux huiles et aux hydrocarbures (FO)
- Cran de sécurité pour travaux sur échelle (LG)
- Renforts résistants à l'usure (SC)
- Décharge de l'électricité statique (ESD)
- EN ISO 20345: 2022

Utilisateur

