F0165-902
Veiligheidsschoenen hoog

S3S - veters

MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY

0907



1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145
1146	1147	1148				

Hoofdmateriaal/bovenmateriaal

Volnerf leer

Maat 42: 754 g



E Schok-absorberend | A Antistatisch | PS Anti-perforatie-zool van textiel (Ø-3mm) | WPA Waterafstotend en ademend | SR Slipvast | FO Olie- en benzine-resistente zool | HRO Warmte-bestendige loopzool | AN Enkel-bescherming

- Slijtvaste en waterafstotende veiligheidsschoen van zacht en flexibel leer.
- De enkelbescherming, hielkap en kruipneus van PU geven optimale bescherming en maken de schoen extra slijtvast.
- MASCOGRIP-loopzool van nitrilrubber, die bestand is tegen contacthitte tot 300 °C.
- Vlamwerende Nomex®-veters.
- Goede zichtbaarheid - reflectie-effecten verhogen uw veiligheid.

Certificeringen

S3S | SR | FO | HRO | AN | ESD | EN ISO 20345

- Veiligheidsklasse S3S
- Antislip (SR)
- Olie- en benzinebestendige zool (FO)
- Hittebestendige loopzool (HRO)
- Enkelbescherming (AN)
- Afvoer van statische elektriciteit (ESD)
- EN ISO 20345: 2022

Technische informatie

De aluminium veiligheidsneus is ergonomisch gevormd. Anti-perforatiezool van textiel. De multifunctionele cambreur werkt stabiliserend en heeft een ingebouwd stootkussen. Enkelbescherming voor een extra goede bescherming tegen druk en stoten van buitenaf. Zool van PU/rubber, extreem slipvast. De inlegzolen zijn uitneembaar, antistatisch en slijtvast. Vocht wordt opgenomen en effectief weggevoerd. Overneus van PU is vormgegoten. Geschikt voor knielend werk. De zool is olie- en benzinebestendig. De zool is hittebestendig tot 300° C contactwarmte. Laddergrip. Stootabsorberende comfortzool. TPU hielkap. Vochtabsorberende binnenvoering. Schacht van waterafstotend en ademend buitenmateriaal. Stiksels van vlamvertragende Nomex® garen op het voorste deel van het product. Vlamvertragende Nomex® veter. Hielkap. Plooi om binnendringen van vuil te voorkomen. Vetersluiting, nikkelvrije haken. Profieldiepte 3,5 mm.

Gebruiker

