F0165-902 Buty ochronne

S3S - sznurówki

MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY



0907

1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145
1146	1147	1148				

Materiał główny / materiał wierzchni

Skóra licowa

Rozmiar 42: 754 g



E Amortyzujące | A Antyelektro-statyczne | PS Tekstylna ochrona anty-przebiciowa (Ø=3mm) | WPA Wodoodporne i oddychające | SR Antypoślizgowe | FO Podeszwy odporne na oleje i benzynę | HRO Termoodporne podeszwy zewnętrzne | AN Ochrona kostki

- Wytrzymałe, wodoodporne buty ochronne z miękkiej i elastycznej skóry.
- Osłony kostek, zapiętki oraz wzmocnienia z PU zapewniają optymalną ochronę i zwiększają odporność butów na zużycie.
- Podeszwy zewnętrzne MASCOGRIP z gumy nitrylowej są odporne na kontakt z powierzchniami o temperaturze do 300°C.
- Niepalne sznurowadła Nomex®.
- Daj się zauważyć! Elementy odblaskowe zwiększają bezpieczeństwo na co dzień.

Certyfikaty

S3S | SR | FO | HRO | AN | ESD | EN ISO 20345

- Klasa bezpieczeństwa S3S
- Antypoślizgowe (SR)
- Podeszwy odporne na oleje i benzynę (FO)
- Termoodporne podeszwy zewnętrzne (HRO)
- Ochrona kostki (AN)
- Rozpraszanie elektryczności statycznej (ESD)
- EN ISO 20345: 2022

Techniczny

Ergonomiczny, aluminiowy podnosek. Ochrona antyprzebiciowa ze specjalnego materiału. Wielofunkcyjna cholewka stabilizująca, wbudowana wkładka amortyzująca. System ochrony kostki stanowi niezwykle efektywną osłonę przed wstrząsami i uderzeniami. Wytrzymała podeszwa wykonana z PU/gumy, o wyjątkowych właściwościach antypoślizgowych. Wyjmowane, wytrzymałe wkładki antystatyczne. Efektywnie absorbuje i usuwa wilgoć. Odlewane wzmocnienie noska z PU. Nadaje się również do pracy w pozycji klęczącej. Podeszwa odporna na oleje i benzynę. Podeszwa jest odporna na kontakt z gorącym podłożem o temperaturze do 300°C (ciepło stałe). Zaczepy drabinowe. Komfortowa wkładka absorbująca wstrząsy. Ochrona pięty z TPU. Absorbująca wilgoć podszewka. Cholewka wykonana z wodoodpornego, oddychającego materiału. Przednia część obuwia jest zszywana ognioodpornymi nićmi Nomex®. Ognioodporne sznurowadła Nomex®. Ochrona pięty. Składany język zapobiega przedostawaniu się wody i brudu. Sznurowanie z metalowymi haczykami (nie zawierają niklu). Głębokość profilu 3,5 mm.

Użytkownik

