# F0300-909 Sicherheitsschuhe

S1PL - BOA® Fit System

MASCOT® FOOTWEAR MOVE



09 87

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0836 | 0837 | 0838 | 0839 | 0840 | 1039 | 1040 |
| 1041 | 1042 | 1043 | 1044 | 1045 | 1046 | 1047 |
| 1048 | | | | | | |

## Hauptmaterial / Obermaterial

Textil

Größe 1042: 493 g

E Stoßdämpfend | A Antistatisch | PL Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil (Ø = 4,5 mm) | SR Rutschfestigkeit | FO Öl- und benzinbeständige Sohle

- Leichter und flexibler Schuh mit strapazierfähigem Textilobermaterial.
- Leichte, flexible Phylon-Zwischensohle für hohe Stabilität und Komfort.
- Die rutschfeste Gummilaufsohle sorgt für einen jederzeit sicheren Stand.
- Die Komposit Zehenkappe und der TPU-verstärkte Spitzenschutz bieten den nötigen Schutz und machen den Schuh besonders strapazierfähig.
- Gute Passform dank BOA® Fit System.
- Auch in Damengrößen erhältlich.

BOA MASCOLAYER®

## Zertifizierungen

S1PL SR FO ESD EN ISO 20345

- Sicherheitsklasse S1PL
- Rutschfestigkeit (SR)
- öl- und benzinbeständige Sohle (FO)
- Ableitung statischer Elektrizität (ESD)
- EN ISO 20345: 2022

## Technische Informationen

Der vordere Teil des Schuhs ist äusserst flexibel. Obermaterial aus strapazierfähigem Textil. Öffnen und schließen per BOA® Fit System – mit Drehverschluss, Seil und Seilführung. Zehenschutzkappe aus Komposit. MASCOLAYER® Textil-Nageldurchtrittschutz. Stoßabsorbierende, weiche und flexible Einlegesohle. Einlegesohlen sind austauschbar. Zwischensohle aus Phylon. Laufsohle aus Gummi. TPU Fersenschutz. Strapazierfähige Non-Marking-Sohle färbt nicht ab. Sohle ist öl- und benzinbeständig. ESD geprüft nach EN IEC 61340-4-3: 2018, EN 61340-5-1: 2016.

## Träger

♂ ♀