F0300-909 Chaussures de sécurité basses

S1PL - BOA® Fit System

MASCOT® FOOTWEAR MOVE



09 87

0836	0837	0838	0839	0840	1039	1040
1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047
1048						

Matériau principal / Matériau supérieur

Textile

Taille 42: 493 g

E Absorbent les chocs

A Antistatiques

PL Intercalaire anti-perforation en textile (Ø=4,5 mm)

SR Antidérapante

FO Des semelles résistantes aux huiles et aux hydrocarbures

- Chaussures légères et souples dotées d’une tige en textile robuste.
- Semelle intermédiaire en Phylon, légère et souple, offrant une grande stabilité et un bon confort.
- Semelle extérieure antidérapante en caoutchouc assurant une excellente adhérence au sol.
- Coque en composite et embout de protection renforcé en TPU offrant la protection requise, tout en rendant ce modèle très résistant à l’usure.
- BOA® Fit System pour un bon chaussant.
- Également disponible en tailles femme.

BOA MASCOLAYER®

Technique

La partie avant de la chaussure se plie avec souplesse en même temps que le pied. Revêtement extérieur en textile ultrarésistant. Système de laçage BOA® Fit System, constitué d'un disque, d'un fil métallique et de guides. Coque en composite. Intercalaire anti-perforation textile MASCOLAYER®. Semelle intérieure, à la fois douce et souple et qui absorbe les chocs. Les semelles intérieures sont amovibles. Semelle intérieure en Phylon. Semelle extérieure en caoutchouc. Enveloppe protectrice TPU au talon. Semelle ultrarésistante et non marking ne déteignant pas. Semelle résistante aux huiles et aux hydrocarbures. Certification ESD, EN IEC 61340-4-3: 2018, EN 61340-5-1: 2016.

Certifications

S1PL SR FO ESD EN ISO 20345

- Classe de sécurité S1PL
- Antidérapante (SR)
- Des semelles résistantes aux huiles et aux hydrocarbures (FO)
- Décharge de l'électricité statique (ESD)
- EN ISO 20345: 2022

Utilisateur

♂ ♀