F0451-902 Vernesko

S3 - BOA® Fit System

MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY

09

1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145
1146	1147	1148				





- BOA® Fit System er laget av ekstremt slitesterke materialer av høy kvalitet. Med BOA® Fit System kan du vri for rask, uanstrengt og presis passform.
- Den ergonomiske aluminiumståhetten gir ekstra beskyttelse til de ytre tærne og økt bevegelsesfrihet.
- Fleksibelt spikervern av spesialtekstil øker komforten og beskytter mot kulde. Videre er tekstilspikervernet større og beskytter dermed mot kanter og skarpe gjenstander over et bredere område sammenlignet med stålspikervern.
- Stabilisert med MASCOT'S patenterte multifunksjonsgelenk som gjør skoen egnet selv på ujevne overflater eller når du arbeider på stiger.
- Sålemateriale av PU/gummi er spesialdesignet for tøffe miljøer, varmebestandig opp til 300° C kontaktvarme.
- Sålen er olje- og bensinresistent.
- ESD-godkjente etter EN IEC 61340-4-3: 2018 + EN 61340-5-1: 2016.

Teknisk

Lukkes og åpnes med BOA® Fit System, som består av vriknapp, metalltråd og guides. Tåhette av aluminium er anatomisk formet. Spikertramp av spesialtekstil. Multifunksjonsgelenk stabiliserer og har innebygd komfortskum. Mellomsålen av PU. Slitesåle av gummi, ekstremt sklisikker. Innleggssåler er uttakbare, antistatiske og slitesterke. Fukt tas opp og avgis effektivt. Pronose av PU er formstøpt. Sålen er olje- og bensinresistent. Sålen er varmebestandig opptil 300° C kontaktvarme. Stigegrep. Innleggssåle er støtabsorberende. Skaft i vannavvisende og pustende yttermateriale. Velegnet til knelende arbeid. Bakkappe. Non-marking-såle – setter ikke merke. ESD-godkjente etter EN IEC 61340-4-3: 2018, EN 61340-5-1: 2016.

Hovedmateriale/overmateriale

Fullnarvet lær

Str. 42: 730 g





Sertifiseringer



- Sikkerhetsklasse S3
- Sklisikker såle
- EN ISO 20345
- Utladning av statisk elektrisitet (ESD)

Bruker

