# F0451-902 Obuwie ochronne

S3 - BOA® Fit System

MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY

09

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1139 | 1140 | 1141 | 1142 | 1143 | 1144 | 1145 |
| 1146 | 1147 | 1148 | | | | |






- BOA® Fit System jest wykonany z niezwykle wytrzymałych materiałów wysokiej jakości. Dzięki BOA® Fit System jednym obrotem, szybko i wygodnie, uzyskasz precyzyjne dopasowanie.
- Ergonomiczny aluminiowy podnosek zapewnia dodatkową ochronę skrajnym palcom u nóg i zwiększa swobodę ruchu.
- Elastyczna ochrona antyprzebiciowa ze specjalnego materiału zwiększa wygodę i zapobiega powstawaniu mostków termicznych. Ponadto powierzchnia materiałowej ochrony antyprzebiciowej jest szersza w porównaniu z ochroną stalową, więc większa część stopy chroniona jest przed gwoździami i ostrymi przedmiotami.
- Stabilizujący opatentowany przez MASCOT wielofunkcyjny przegub ułatwiający poruszanie się na nierównych podłożach i pracę na drabinach.
- Podeszwy z PU/gumy, opracowane z myślą o trudnych warunkach, odporne na kontakt z powierzchniami o temperaturze do 300 °C.
- Podeszwy odporne na oleje i benzynę.
- Zatwierdzony zgodnie z normą ESD, EN IEC 61340-4-3: 2018 + EN 61340-5-1: 2016.

## Techniczny

Zapinanie i odpinanie za pomocą BOA® Fit System, który składa się z pokrętła, żyłki i zaczepów. Ergonomiczny, aluminiowy podnosek. Ochrona antyprzebiciowa ze specjalnego materiału. Wielofunkcyjna cholewka stabilizująca, wbudowana wkładka amortyzująca. W podeszwie środkowej wkładka z PU. Wytrzymała podeszwa wykonana z gumy, o wyjątkowych właściwościach antypoślizgowych. Wyjmowane, wytrzymałe wkładki antystatyczne. Efektywnie absorbuje i usuwa wilgoć. Odlewane wzmocnienie noska z PU. Podeszwa odporna na oleje i benzynę. Podeszwa jest odporna na kontakt z gorącym

## Materiał główny / materiał wierzchni

Pełnoziarnista skóra bawola

Rozmiar 42: 730 g





## Certyfikaty

S3

- Klasa bezpieczeństwa S3
- Podeszwa antypoślizgowa
- EN ISO 20345
- Rozpraszanie elektryczności statycznej (ESD)

podłożem o temperaturze do 300°C (ciepło stałe). Zaczepy drabinowe. Wkładka absorbująca wstrząsy. Cholewka wykonana z wodoodpornego, oddychającego materiału. Nadaje się również do pracy w pozycji klęczącej. Ochrona pięty.  Niebrudząca podeszwa zewnętrzna- nie pozostawia śladów. Zatwierdzony zgodnie z normą ESD, EN IEC 61340-4-3: 2018, EN 61340-5-1: 2016.

## Użytkownik

