F0461-771 Scarpe antinfortunistici



S3 - BOA® Fit System - Dyneema® - CORDURA®

MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY

09

39	40	41	42	43	44	45
46	47	48				

Composizione del tessuto esterno

Tessile/suede

Taglia 42: 650 g





- BOA® Fit System è realizzato con materiali particolarmente resistenti all'usura di altissima qualità. Con BOA® Fit System basta girare la rotella per un fit preciso, veloce e senza sforzo.
- Tomaia nella resistente combinazione tessile di CORDURA®/Kevlar®/Dyneema®.
- La punta ergonomica in alluminio offre una protezione supplementare del mignolo e dell'alluce e aumenta la libertà di movimento.
- La flessibile lamina antiperforazione in speciale tessuto aumenta il comfort e protegge dal freddo. Inoltre questa lamina è più ampia delle corrispondenti metalliche e protegge meglio da chiodi e oggetti appuntiti.
- L'effetto stabilizzante dato dal cambriglione multifunzionale, brevettato MASCOT, rende la calzatura adatta anche quando si lavora su superfici irregolari o su scale.
- Il materiale che costituisce la suola è in PU/gomma, ed è progettato in modo particolare per ambienti difficili, resistente al calore a contatto con materiali fino a 300°C.
- La suola è resistente al freddo e extra antiscivolo; così puoi restare ben saldo anche in condizioni di freddo.
- La suola è resistente all'olio e benzina.

Certificazioni

S3

- Classe di sicurezza S3
- Suola antiscivolo
- EN ISO 20345

Tecnico

Si allaccia e slaccia mediante BOA® Fit System composto da rotella, lacci e guide. Materiale esterno in CORDURA®/Kevlar®/Dyneema® durevole. Rinforzo dita in alluminio con sagoma anatomica. Lamina antiperforazione in tessuto speciale. Gamba inferiore con effetto stabilizzante multi-funzione con cuscini ammortizzatori integrati. Intersuola in PU. Suola antiusura in gomma, estrema sicurezza antiscivolo. Solette staccabili, antistatiche e duraturi. Assorbe e toglie l'umidità. Pronose di PU plasmato.

La suola è resistente all'olio e alla benzina. La suola è resistente al calore a contatto con materiali fino a una temperatura di 300°C calore da contatto. Grip per le scale. Soletta ammortizzante. Adatto per lavori svolti in ginocchio. Protezione del tallone. Suola non marking.

Utente

