

F0462-902 Botas de seguridad

S3 - cordones - resistente al agua

MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY

09

39	40	41	42	43	44	45
46	47	48				

Material principal/material superior

Cuero de plena flor

Talla 42: 850 g







- Puntera de aluminio de diseño ergonómico para ofrecer libertad de movimiento.
- La protección de entresuela flexible aumenta la comodidad y protege contra el frío. Además, la entresuela de tejido es mayor y protege mejor contra clavos y objetos punzantes en una zona más amplia en comparación con la entresuela de acero.
- La estabilización con el cambrillón multifunción patentado de MASCOT permite que nuestros artículos de calzado sean aptos incluso cuando se trabaja sobre superficies irregulares o sobre escaleras.
- Puntera reforzada de PU extremadamente resistente que hace que el calzado sea ideal para trabajar de rodillas.
- La suela es resistente al frío y extra antideslizante, por lo que se mantiene firme incluso en ambientes fríos.
- La suela es resistente a aceite y petróleo.
- El forro de aislante Thinsulate ™ garantiza que el pie permanece caliente a pesar de las condiciones de frío.
- La membrana MASCOTEX®, impermeable y transpirable, garantiza que sus pies permanezcan secos durante todo el día.

Certificaciones



- Clase de seguridad S3
- Suela ultra antideslizante
- EN ISO 20345

Información técnica

Cierre con cordón. Puntera de aluminio con forma ergonómica. Entresuela de material textil especial. Cambrillón multifunción de estabilización con amortiguación absorbente integrada. Suela de PU/caucho. Plantillas extraíbles, conductoras y resistentes. Absorbe y elimina la humedad. Puntera reforzada de PU moldeada. La suela es resistente a aceite y petróleo. Suela resistente a calor por contacto de hasta 300 °C. Sujeción de escalera. Suela cómoda que absorbe impactos. Caña de cuero de plena flor de alta calidad y transpirable. Aislante Thinsulate™. Membrana resistente al agua de tejido MASCOTEX®.

Protector de talón. Suela que no deja huella: sin marcas de rozaduras. La lengüeta plegada evita la entrada de suciedad. Profundidad de perfil de 3,5 mm.

Usuario

