

F0462-902
Veiligheidsschoenen hoog

S3 - veters - waterdicht

MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY

09

39	40	41	42	43	44	45
46	47	48				

Hoofdmateriaal/bovenmateriaal

Volnerf leer

Maat 42: 850 g





3M Thinsulate INSULATION MASCOTEX®

Certificeringen

S3

ULTRA SLIP RESISTANT SOLE

EN ISO20345

- Veiligheidsklasse S3
- Ultra slip resistant zool (antislip)
- EN ISO 20345



- Ergonomisch ontworpen aluminium veiligheidsneus met extra bewegingsvrijheid.
- De anti-perforatiezool van textiel is zeer flexibel en beschermt de voet tevens tegen warmte en kou. De oppervlakte van de anti-perforatiezool van textiel is groter dan die van staal en biedt daardoor meer bescherming aan de zijkant van de voet.
- MASCOT’s gepatenteerde, stabiliserende en schokabsorberende cambreur maakt de schoen geschikt voor werkzaamheden op een oneffen ondergrond en ladders.
- Geschikt voor knielend werk door de kruipneus van slijtvast PU.
- De zool is bestand tegen kou en is extra slipbestendig, zodat u zelfs in een koude omgeving stevig staat.
- De loopzool is olie- en benzinebestendig.
- De isolerende voering van Thinsulate™ Insulation houdt uw voeten warm in een koude werkomgeving.
- Het waterdichte en ademende membraan van MASCOTEX® houdt de voeten de hele dag droog.

Technische informatie

Vetersluiting. De aluminium veiligheidsneus is ergonomisch gevormd. Anti-perforatiezool van textiel. De multifunctionele cambreur werkt stabiliserend en heeft een ingebouwd stootkussen. Slijtzool van PU/rubber. De inlegzolen zijn uitneembaar, geleidend en slijtvast. Vocht wordt opgenomen en effectief weggevoerd. Overneus van PU is vormgegoten. De zool is olie- en benzinebestendig. De zool is hittebestendig tot 300° C contactwarmte. Laddergrip. Stootabsorberende comfortzool. Schacht van ademend hoogwaardig kwalitatief volnerfleder. Isolerende Thinsulate™ Insulation voering. Waterdicht membraan van MASCOTEX®. Hielkap. Non marking zool. Plooi om binnendringen van vuil te voorkomen.

Profieldiepte 3,5 mm.

Gebruiker

