

F0462-902 Buty ochronne

S3 - sznurówki - wodoszczelne

MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY

09

39	40	41	42	43	44	45
46	47	48				

Materiał główny / materiał wierzchni

Skóra licowa

Rozmiar 42: 850 g







- Ergonomiczny aluminiowy podnosek zapewniający dużą swobodę ruchu.
- Elastyczna ochrona antyprzebiciowa ze specjalnego materiału zwiększa wygodę i zapobiega powstawaniu mostków termicznych. Ponadto powierzchnia materiałowej ochrony antyprzebiciowej jest szersza w porównaniu z ochroną stalową, więc większa część stopy chroniona jest przed gwoździami i ostrymi przedmiotami.
- Stabilizujący opatentowany przez MASCOT wielofunkcyjny przegub ułatwiający poruszanie się na nierównych podłożach i pracę na drabinach.
- Dzięki niezwykle trwałemu wzmocnieniu ProNose z PU obuwie doskonale nadaje się do pracy w pozycji klęczącej.
- Podeszwa jest odporna na zimno i antypoślizgowa, dzięki czemu stoisz stabilnie nawet w zimnym otoczeniu.
- Podeszwy odporne na oleje i benzynę.
- Dzięki izolującej podszewce Thinsulate™ Insulation stopa pozostaje w cieple mimo zimna na zewnątrz.
- Wodoszczelna, oddychająca membrana z MASCOTEX® sprawia, że stopy są suche cały dzień.

Techniczny

Sznurowane. Ergonomiczny, aluminiowy podnosek. Ochrona antyprzebiciowa ze specjalnego materiału. Wielofunkcyjna cholewka stabilizująca, wbudowana wkładka amortyzująca. Podeszwa zewnętrzna z PU/gumy. Wyjmowane wkładki, przewodzące i wytrzymałe. Efektywnie absorbuje i usuwa wilgoć. Odlewane wzmocnienie noska z PU. Podeszwa odporna na oleje i benzynę. Podeszwa jest odporna na kontakt z gorącym podłożem o temperaturze do 300°C (ciepło stałe). Zaczepy drabinowe. Komfortowa wkładka absorbująca wstrząsy. Cholewka wykonana z wysokiej jakości oddychającej skóry licowanej. Termoizolacyjna podszewka Thinsulate™. Wodoszczelna membrana z tkaniny

Certyfikaty

S3

- Klasa bezpieczeństwa S3
- Podeszwa antypoślizgowa
- EN ISO 20345

MASCOTEX®. Ochrona pięty. Niebrudząca podeszwa zewnętrzna- nie pozostawia śladów. Składany język zapobiega przedostawaniu się wody i brudu. Głębokość profilu 3,5 mm.

Użytkownik

