F0463-902 Botas de seguridad

S3 - BOA® Fit System - resistente al agua

MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY

09

39	40	41	42	43	44	45
46	47	48				

Material principal/material superior

Cuero de plena flor

Talla 42: 850 g







- BOA® Fit System está diseñado con materiales extremadamente duraderos de alta calidad. Con BOA® Fit System logrará un ajuste rápido y preciso sin esfuerzo.
- La puntera de aluminio ergonómica ofrece más protección y proporciona mayor libertad y comodidad de movimiento.
- La protección de entresuela flexible aumenta la comodidad y protege contra el frío. Además, la entresuela de tejido es mayor y protege mejor contra clavos y objetos punzantes en una zona más amplia en comparación con la entresuela de acero.
- La estabilización con el cambrillón multifunción patentado de MASCOT permite que nuestros artículos de calzado sean aptos incluso cuando se trabaja sobre superficies irregulares o sobre escaleras.
- El forro de aislante Thinsulate ™ garantiza que el pie permanece caliente a pesar de las condiciones de frío.
- La membrana MASCOTEX®, impermeable y transpirable, garantiza que sus pies permanezcan secos durante todo el día.
- La suela de PU/caucho se ha diseñado especialmente para entornos exigentes y puede resistir temperaturas de hasta 300 °C.
- La suela es resistente al frío y extra antideslizante, por lo que se mantiene firme incluso en ambientes fríos.
- La suela es resistente a aceite y petróleo.

Certificaciones

S3

ULTRA SLIP RESISTANT SOLE

EN ISO20345

- Clase de seguridad S3
- Suela ultra antideslizante
- EN ISO 20345

Información técnica

Se cierra y se abre con BOA® Fit System, un sistema que consta de un dial, cable y guías. Puntera de aluminio con forma ergonómica. Entresuela de material textil especial. Cambrillón multifunción de estabilización con amortiguación absorbente integrada. Entresuela de PU. Suela de caucho con gran resistencia a deslizamientos. Plantillas extraíbles,

antiestáticas y resistentes. Absorbe y elimina la humedad. Puntera reforzada de PU moldeada. La suela es resistente a aceite y petróleo. Suela resistente a calor por contacto de hasta 300 °C. Sujeción de escalera. Las plantillas son absorbe impactos. Aislante Thinsulate™. Membrana resistente al agua de tejido MASCOTEX®. Material exterior hidrófugo y transpirable. Aptos para trabajar de rodillas. Protector de talón. Suela que no deja huella: sin marcas de rozaduras.

Usuario

