F0651-704 Sandales de sécurité

S1PL - BOA® Fit System

MASCOT® FOOTWEAR CUSTOMIZED



3409 09 0688 8509

0836	0837	0838	0839	0840	1040	1041
1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048

Matériau principal / Matériau supérieur

Polyamide

Taille 42: 581 g



BOA

E Absorbent les chocs

A Antistatiques

PL Intercalaire anti-perforation en textile (Ø=4,5 mm)

SR Antidérapante

FO Des semelles résistantes aux huiles et aux hydrocarbures

- Combinez vos chaussures avec des vêtements de travail MASCOT® CUSTOMIZED.
- Chaussures légères et souples dotées d’une tige en textile robuste.
- Semelle extérieure antidérapante en caoutchouc assurant une excellente adhérence au sol.
- Semelle intermédiaire en Phylon, légère et souple, offrant une grande stabilité et un bon confort.
- BOA® Fit System pour un bon chaussant.

Technique

La partie avant de la chaussure se plie avec souplesse en même temps que le pied. Revêtement extérieur en textile ultrarésistant. Le matériau de la tige des chaussures est respirant et permet à l'humidité et à la chaleur d’être facilement évacuées. Système de laçage BOA® Fit System, constitué d'un disque, d'un fil métallique et de guides. Coque en composite. Intercalaire anti-perforation en textile technique. Semelle intérieure, à la fois douce et souple et qui absorbe les chocs. Les semelles intérieures sont amovibles. Semelle intérieure en Phylon. Idéal pour les travaux en position agenouillée. Semelle extérieure en caoutchouc, résistante aux glissements. Semelle résistante aux huiles/hydrocarbures. Certification ESD, EN IEC 61340-4-3: 2018, EN 61340-5-1: 2016.

Utilisateur

♂ ♀

Certifications

S1PL SR FO ESD EN ISO 20345

- Classe de sécurité S1PL
- Antidérapante (SR)
- Des semelles résistantes aux huiles et aux hydrocarbures (FO)
- Décharge de l'électricité statique (ESD) EN IEC 61340-4-3: 2018, EN 61340-5-1: 2016
- EN ISO 20345: 2022