F0660-709
Veiligheidsschoenen laag

S1PL - BOA® Fit System

MASCOT® FOOTWEAR CUSTOMIZED



09

36	37	38	39	40	41	42
43	44	45	46	47	48	

Hoofdmateriaal/bovenmateriaal

Polyamide

Maat 42: 590 g





BOA

Certificeringen

S1PL SR FO ESD EN ISO20345

- Veiligheidsklasse S1PL
- Antislip (SR)
- Olie- en benzinebestendige zool (FO)
- Afvoer van statische elektriciteit (ESD) EN IEC 61340-4-3: 2018, EN 61340-5-1: 2016
- EN ISO 20345: 2022

E Schok-absorberend | A Antistatisch | PL Anti-perforatie-zool van textiel (Ø=4,5mm) | SR Slipvast | FO Olie- en benzine-resistente zool

- Lichte en flexibele schoen met bovenkant van slijtvast textiel.
- Schokabsorberende tussenzool van tweedelig PU zorgt de hele dag voor comfort en stabiliteit.
- De slipvaste rubberen loopzool zorgt ervoor dat u altijd stabiel staat.
- Goede pasvorm met BOA® Fit System.
- Ook leverbaar in damesmaten.

Technische informatie

Het voorste gedeelte van de schoen buigt flexibel mee met de voet. Het buitenste materiaal is van slijtvast textiel. Het buitenmateriaal is ademend en laat vocht en warmte van de voeten gemakkelijk ontsnappen. Sluit en opent met het Boa® Fit System door middel van een draaiknop, draad en geleiders. Composiet veiligheidsneus. Anti-perforatiezool van textiel. Schokabsorberende, zachte, flexibele inlegzool. De inlegzolen zijn uitneembaar. Tussenzool van PU/PU. Geschikt voor knielend werk. Zool van rubber, extreem slipvast. De zool is olie- en benzinebestendig. ESD-goedgekeurd volgens EN IEC 61340-4-3: 2018, EN 61340-5-1: 2016.

Gebruiker

♂ ♀