F0661-906 Scarpe antinfortunistici

S1PS - BOA® Fit System

MASCOT® FOOTWEAR CUSTOMIZED



09

0836	0837	0838	0839	1040	1041	1042
1043	1044	1045	1046	1047	1048	

Composizione del tessuto esterno

Tessile

Taglia 42: 542 g

E Ammortizzante | A Antistatico | PS Protezione anti-perforazione in materiale tessile (Ø=3mm) | SR Antiscivolo | FO Suola resistente a olio/benzina | SC Puntale rinforzato resistente all'usura | HRO Suola esterna resistente al calore

- Scarpa leggera e flessibile con tomaia in tessuto resistente.
- Intersuola ammortizzante in PU bi-componente che garantisce comfort e stabilità per tutto il giorno.
- La suola in gomma antiscivolo garantisce un appoggio sempre stabile.
- Ottima calzata con BOA® Fit System.
- Disponibile anche nelle taglie da donna.

BOA MASCOLAYER®

Tecnico

La parte anteriore della scarpa si piega in modo flessibile con il piede. Materiale esterno in tessuto durevole. Il materiale esterno è traspirante e consente di dissipare facilmente umidità e calore. Si allaccia e slaccia mediante BOA® Fit System composto da rotella, lacci e guide. Rinforzo dita in composito. MASCOLAYER® lamina antiperforazione in tessuto. Soletta interna shock-absorbing, morbido e flessibile. Solette staccabili. Intersuola in EVA. Suola antiusura in gomma, estrema sicurezza antiscivolo. La suola è resistente al calore a contatto con materiali fino a una temperatura di 300°C calore da contatto. Proprietà antistatiche testate secondo normativa ESD, EN IEC 61340-4-3: 2018, EN 61340-5-1: 2016.

Certificazioni

S1PS | SR | FO | SC | HRO | ESD | EN ISO 20345

- Classe di sicurezza S1PS
- Antiscivolo (SR)
- Suola resistente a olio/benzina (FO)
- Puntale rinforzato resistente all'usura (SC)
- Suola esterna resistente al calore (HRO)
- Eliminazione dell'elettricità statica (ESD) EN IEC 61340-4-3: 2018, EN 61340-5-1: 2016
- EN ISO 20345:2022 + A1:2024

Utente

♂ ♀