F0661-906
Veiligheidsschoenen laag

S1PS - BOA® Fit System

MASCOT® FOOTWEAR CUSTOMIZED



09

0836	0837	0838	0839	1040	1041	1042
1043	1044	1045	1046	1047	1048	

Hoofdmateriaal/bovenmateriaal

Textiel

Maat 42: 542 g

E Schok-absorberend | A Antistatisch | PS Anti-perforatie-zool van textiel (Ø=3mm) | SR Slipvast | FO Olie- en benzine-resistente zool | SC Slijtvaste beschermende neus | HRO Warmte-bestendige loopzool

- Lichte en flexibele schoen met bovenkant van slijtvast textiel.
- Schokabsorberende tussenzool van tweedelig PU zorgt de hele dag voor comfort en stabiliteit.
- De slipvaste rubberen loopzool zorgt ervoor dat u altijd stabiel staat.
- Goede pasvorm met BOA® Fit System.
- Ook leverbaar in damesmaten.

BOA MASCOLAYER®

Certificeringen

S1PS | SR | FO | SC | HRO | ESD | EN ISO 20345

- Veiligheidsklasse S1PS
- Antislip (SR)
- Olie- en benzinebestendige zool (FO)
- Slijtvaste beschermende neus (SC)
- Hittebestendige loopzool (HRO)
- Afvoer van statische elektriciteit (ESD) EN IEC 61340-4-3: 2018, EN 61340-5-1: 2016
- EN ISO 20345:2022 + A1:2024

Technische informatie

Het voorste gedeelte van de schoen buigt flexibel mee met de voet. Het buitenste materiaal is van slijtvast textiel. Het buitenmateriaal is ademend en laat vocht en warmte van de voeten gemakkelijk ontsnappen. Sluit en opent met het Boa® Fit System door middel van een draaiknop, draad en geleiders. Composiet veiligheidsneus. MASCOLAYER® textiel anti-perforatiezool. Schokabsorberende, zachte, flexibele inlegzool. De inlegzolen zijn uitneembaar. Tussenzool van EVA. Zool van rubber, extreem slipvast. De zool is hittebestendig tot 300° C contactwarmte. ESD-goedgekeurd volgens EN IEC 61340-4-3: 2018, EN 61340-5-1: 2016.

Gebruiker

♂ ♀