F1000-715 Botas de seguridad

S3S

MASCOT® FOOTWEAR ORIGINALS



0909 5009 5409

0835	0836	0837	0838	0839	0840	0841
1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046
1047	1048	1049	1050			

Material principal/material superior

Pull-up cuero

Talla 42: 680 g

E – Diseñado para amortiguar impactos
A – Antiestático
PS – Entresuela textil (Ø = 3 mm)
WPA – Material hidrófugo y transpirable
SR – Antideslizante
FO – Suela resistente al aceite/gasolina

- Botas de seguridad clásicas y atemporales para una seguridad total con buena absorción de impactos.
- Una pisada estable en cualquier superficie con la suela antidesgaste, antideslizante y autolimpiable de la bota.
- Sin metal y con materiales compuestos ligeros y entresuela textil MASCOLAYER®.
- Parte superior en piel engrasada con acabado hidrófugo que también repele la suciedad.
- La cómoda plantilla ofrece apoyo y una absorción de impactos adicional, además de absorber la humedad.
- Disponible también en talla para mujer.

MASCOLAYER®

Información técnica

La parte delantera del zapato se flexiona perfectamente con el pie. Sin metal. Puntera de compuesto. Entresuela de material textil MASCOLAYER®. Cambrillón multifunción de estabilización con amortiguación absorbente integrada. Plantillas extraíbles con sujeción de arco óptima que puede contrarrestar la tendencia al pie plano. Forro transpirable de tejido. Inserto en la entresuela de material ligero que absorbe impactos. Suela de dos componentes absorbente de impactos, suave y flexible de PU/PU. Suela de PU/PU de color negro, ligera y flexible con gran resistencia a deslizamientos. Suela que no deja huella: sin marcas de rozaduras. La suela es resistente a aceite y petróleo. Con aprobación ESD según EN IEC 61340-4-3: 2018, EN 61340-5-1: 2016.

Certificaciones

S3S SR FO ESD EN ISO 20345

- Clase de seguridad S3S
- Antideslizante (SR)
- Suela resistente al aceite/gasolina (FO)
- Descargas de electricidad estática (ESD) EN IEC 61340-4-3: 2018, EN 61340-5-1: 2016
- EN ISO 20345: 2022

Usuario

♂ ♀