F1002-715 Stivali antinfortunistici

S3S

MASCOT® FOOTWEAR ORIGINALS



5409

1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046
1047	1048	1049	1050			

Composizione del tessuto esterno

Pull-up cuoio

Taglia 42: 740 g

E Ammortizzante | A Antistatico | PS Protezione anti-perforazione in materiale tessile (Ø=3mm) | WPA Idrorepellente e traspirante | SR Antiscivolo | FO Suola resistente a olio/benzina

- Stivale di sicurezza classico e senza tempo, con protezione totale e buona capacità di ammortizzazione.
- La suola antiscivolo e autopulente dello stivale garantisce un appoggio stabile su tutte le superfici.
- Tomaia in pelle oliata idrorepellente e antisporco.
- La comoda soletta offre sostegno, ammortizzazione e traspirazione del sudore.

MASCOLAYER®

Tecnico

La parte anteriore della scarpa si piega in modo flessibile con il piede. Senza metallo. Chiusura a laccio. Rinforzo dita in composito. MASCOLAYER® lamina antiperforazione in tessuto. Gamba inferiore con effetto stabilizzante multi-funzione con cuscini ammortizzatori integrati. Solette estraibili con supporto ottimale che può contrastare la tendenza al piede piatto. Fodera in tessuto traspirante. Inserti di materiale leggero ammortizzante nell´ intersuola. Due-solette shock-asorbing, morbido e flessibile di PU/PU. Suola antiusura in leggero e flessibile PU/PU, nera, estrema sicurezza antiscivolo. Suola non marking. La suola è resistente all'olio e alla benzina. Proprietà antistatiche testate secondo normativa ESD, EN IEC 61340-4-3: 2018, EN 61340-5-1: 2016.

Certificazioni

S3S | SR | FO | ESD | EN ISO 20345

- Classe di sicurezza S3S
- Antiscivolo (SR)
- Suola resistente a olio/benzina (FO)
- Eliminazione dell’elettricità statica (ESD) EN IEC 61340-4-3: 2018, EN 61340-5-1: 2016
- EN ISO 20345: 2022

Utente

♂