F1003-715
Veiligheidsschoenen hoog

S3S

MASCOT® FOOTWEAR ORIGINALS



5409

1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046
1047	1048	1049	1050			

Hoofdmateriaal/bovenmateriaal

Pull-up leer

Maat 42: 799 g

E Schok-absorberend | A Antistatisch | PS Anti-perforatie-zool van textiel (Ø-3mm) | WPA Waterafstotend en ademend | SR Slipvast | FO Olie- en benzine-resistente zool

- Klassieke en tijdloze riggerlaarzen met volledige veiligheid en goede schokabsorptie.
- De laars heeft een slipvaste en zelfreinigende loopzool voor een stabiele grip op iedere ondergrond.
- Metaalvrij met een lichtgewicht versterkte neus van composiet en een MASCOLAYER® anti-perforatiezool van textiel.
- Water- en vuilafstotende schacht van geolied leer.
- Een comfortabele inlegzool biedt steun en extra schokabsorptie en is bovendien vochtafdrijvend.

MASCOLAYER®

Technische informatie

Het voorste gedeelte van de schoen buigt flexibel mee met de voet. Metaalvrij. Composiet veiligheidsneus. MASCOLAYER® textiel anti-perforatiezool. De multifunctionele cambreur werkt stabiliserend en heeft een ingebouwd stootkussen. Uitneembare binnenzolen met optimale ondersteuning voor de voetholte, die de neiging tot platte voeten kan tegengaan. Binnenvoering van textiel, ademend. Inzetstuk in de tussenzool van schokabsorberend lichtgewicht materiaal. Schokabsorberende, zachte, flexibele twee componenten zool van PU/PU. Zool van licht en flexibel PU/PU, zwart, extreem slipvast. Non marking zool. De zool is olie- en benzinebestendig. ESD-goedgekeurd volgens EN IEC 61340-4-3: 2018, EN 61340-5-1: 2016.

Certificeringen

S3S | SR | FO | ESD | EN ISO 20345

- Veiligheidsklasse S3S
- Antislip (SR)
- Olie- en benzinebestendige zool (FO)
- Afvoer van statische elektriciteit (ESD) EN IEC 61340-4-3: 2018, EN 61340-5-1: 2016
- EN ISO 20345: 2022

Gebruiker

♂