

F1006-906 Zapatos de seguridad

S3S - cordones

MASCOT® FOOTWEAR CLASSIC

09

0836	0837	0838	0839	0840	1040	1041
1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048
1049	1050	1051	1052			

Material principal/material superior

Microfibra

Talla 42: 615 g

E – Diseñado para amortiguar impactos
A – Antiestático
PS – Entresuela textil (Ø = 3 mm)
WPA – Material hidrófugo y transpirable
SR – Antideslizante
FO – Suela resistente al aceite/gasolina
SC – Puntera reforzada resistente
LG – Agarre para escalera

- Parte superior hidrófuga y resistente de microfibra de tejido tupido.
- La puntera de composite y la puntera reforzada con PU le proporcionan la protección necesaria y confieren más resistencia al zapato.
- El agarre para escalera en la suela le garantiza un agarre óptimo en los peldaños de las escaleras y evita los resbalones.
- Suela antidesgaste de PU duradera y antideslizante, resistente al calor hasta temperaturas de 140 °C.

Certificaciones

S3S SR FO SC LG ESD EN ISO 20345

- Clase de seguridad S3S
- Antideslizante (SR)
- Suela resistente al aceite/gasolina (FO)
- Puntera reforzada resistente (SC)
- Agarre para escalera (LG)
- Descargas de electricidad estática (ESD)
- EN ISO 20345: 2022

Información técnica

Sin metal. Hidrófugo. Cierre con cordón. Refuerzo de puntera con PU. Puntera de compuesto. Entresuela de material textil MASCOLAYER®. Cambrillón multifunción de estabilización con amortiguación absorbente integrada. Puntera reforzada moldeada y ligera. Aptos para trabajar de rodillas. Las plantillas absorbentes de impactos son extraíbles, resistentes y ergonómicas. Suela resistente al calor hasta 140 °C. Profundidad de perfil de 2,5 mm. Protector de talón. La suela es resistente a aceite y petróleo. Suela que no deja huella: sin marcas de rozaduras. Absorbe y elimina la humedad. Sujeción de escalera. Con aprobación ESD según EN IEC 61340-4-3: 2002 + EN IEC 61340-5-1: 2008.

Usuario

♂ ♀