F1006-906
Veiligheidsschoenen laag



S3S - veters

MASCOT® FOOTWEAR CLASSIC

09

0836	0837	0838	0839	0840	1040	1041
1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048
1049	1050	1051	1052			

Hoofdmateriaal/bovenmateriaal

Microvezel

Maat 42: 615 g

E Schok-absorberend | A Antistatisch | PS Anti-perforatie-zool van textiel (Ø-3mm) | WPA Waterafstotend en ademend | SR Slipvast | FO Olie- en benzine-resistente zool | SC Slijtvaste beschermende neus | LG Laddergrip

- Waterafstotend en slijtvast bovenwerk van strak geweven microvezel.
- De versterkte teen van composiet en de met PU verstevigde kruipneus geven de nodige bescherming en maken de schoen extra slijtvast.
- Laddergrip onder de zolen verzekert u van optimale grip op de sporten van ladders en voorkomt dat u uitglijdt.
- Slijtvaste en slipvaste PU-loopzool die hittebestendig is tot 140 °C.

Technische informatie

Metaalvrij. Waterafstotend. Vetersluiting. Teenversterking met PU. Composiet veiligheidsneus. MASCOLAYER® textiel anti-perforatiezool. De multifunctionele cambreur werkt stabiliserend en heeft een ingebouwd stootkussen. Smalle overneus. Geschikt voor knielend werk. De schokabsorberende inlegzolen zijn uitneembaar, slijtvast en ergonomisch. De zool is hittebestendig tot 140° C. Profieldiepte 2,5 mm. Hielkap. De zool is olie- en benzinebestendig. Non marking zool. Vocht wordt opgenomen en effectief weggevoerd. Laddergrip. ESD-goedgekeurd volgens EN IEC 61340-4-3: 2002 + EN IEC 61340-5-1: 2008.

Gebruiker

♂ ♀

Certificeringen

S3S | SR | FO | SC | LG | ESD | EN ISO 20345

- Veiligheidsklasse S3S
- Antislip (SR)
- Olie- en benzinebestendige zool (FO)
- Slijtvaste beschermende neus (SC)
- Laddergrip (LG)
- Afvoer van statische elektriciteit (ESD)
- EN ISO 20345: 2022