F1006-906 Obuwie ochronne

S3S - sznurówki

MASCOT® FOOTWEAR CLASSIC

09



0836	0837	0838	0839	0840	1040	1041
1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048
1049	1050	1051	1052			

Materiał główny / materiał wierzchni

Mikrofibra

Rozmiar 42: 615 g

E Amortyzujące | A Antyelektro-statyczne | PS Tekstylna ochrona anty-przebiciowa (Ø=3mm) | WPA Wodoodporne i oddychające | SR Antypoślizgowe | FO Podeszwy odporne na oleje i benzynę | SC Wytrzymałe wzmocnienie noska | LG Zaczepy drabinowe

- Wodoodporna i trwała cholewka ze ściśle tkanego materiału mikrofibrowego.
- Kompozytowe podnoski oraz nadnoski z PU dają niezbędną ochronę i zwiększają odporność butów na zużycie.
- Specjalnie wyprofilowane spody tworzą zaczepy drabinowe zapewniające optymalną przyczepność na szczeblach drabiny i zapobiegające ślizganiu się.
- Trwała i antypoślizgowa podeszwa zewnętrzna z PU, odporna na temperaturę do 140°C.

Certyfikaty

S3S | SR | FO | SC | LG | ESD | EN ISO 20345

- Klasa bezpieczeństwa S3S
- Antypoślizgowe (SR)
- Podeszwy odporne na oleje i benzynę (FO)
- Wytrzymałe wzmocnienie noska (SC)
- Zaczepy drabinowe (LG)
- Rozpraszanie elektryczności statycznej (ESD)
- EN ISO 20345: 2022

Techniczny

Nie zawiera metalu. Właściwości wodoodporne. Sznurowane. Wzmocnienie części palcowej z PU. Kompozytowy podnosek. Ochrona antyprzebiciowa tkaniny MASCOLAYER®. Wielofunkcyjna cholewka stabilizująca, wbudowana wkładka amortyzująca. Lekko uformowany podnosek. Nadaje się również do pracy w pozycji klęczącej. Wkładki do butów pochłaniające wstrząsy są wymienne, trwałe i ergonomiczne. Podeszwa jest odporna na kontakt z gorącym podłożem o temperaturze do 140°C. Głębokość profilu 2,5 mm. Ochrona pięty. Podeszwa odporna na oleje i benzynę. Niebrudząca podeszwa zewnętrzna- nie pozostawia śladów. Efektywnie absorbuje i usuwa wilgoć. Zaczepy drabinowe. Zatwierdzony zgodnie z normą ESD, EN IEC 61340-4-3: 2002 + EN IEC 61340-5-1: 2008.

Użytkownik

♂ ♀