# F1007-906 Sicherheitsstiefel

S3S - Schnürsenkel

MASCOT® FOOTWEAR CLASSIC



09

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0836 | 0837 | 0838 | 0839 | 0840 | 1040 | 1041 |
| 1042 | 1043 | 1044 | 1045 | 1046 | 1047 | 1048 |
| 1049 | 1050 | 1051 | 1052 | | | |

## Hauptmaterial / Obermaterial

Mikrofaser

Größe 1042: 648 g

E – Stoßdämpfend
A – Antistatisch
PS – Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil (Ø = 3 mm)
WPA – Wasserabweisend und atmungsaktiv
SR – Rutschfestigkeit
FO – Öl- und benzinbeständige Sohle
SC – Strapazierfähige Überkappe
LG – Absatzkante

- Wasserabweisendes und strapazierfähiges Obermaterial aus engmaschiger Mikrofaser.
- Die Komposit Zehenkappe und der PU-verstärkte Spitzenschutz bieten den nötigen Schutz und machen den Schuh besonders strapazierfähig.
- Die Absatzkante unter der Sohle sorgt für optimalen Halt auf Leitersprossen und verhindert ein Abrutschen.
- Strapazierfähige und rutschfeste PU-Laufsohle, die bis zu 140 °C hitzebeständig ist.

## Zertifizierungen

S3S SR FO SC LG ESD EN ISO 20345

- Sicherheitsklasse S3S
- Rutschfestigkeit (SR)
- öl- und benzinbeständige Sohle (FO)
- strapazierfähige Überkappe (SC)
- Absatzkante (LG)
- Ableitung statischer Elektrizität (ESD)
- EN ISO 20345: 2022

## Technische Informationen

Metallfrei. Wasserabweisend. Schnürverschluss. Überkappe, PU-beschichtet. Zehenschutzkappe aus Komposit. MASCOLAYER® Textil-Nageldurchtrittschutz. Mit stabilisierendem Multifunktionsgelenk mit integriertem Komfortschaum. Leichter, angespritzter Spitzenschutz. Geeignet für knieende Arbeiten. Stoßdämpfende Einlegesohlen sind auswechselbar, strapazierfähig und ergonomisch. Sohle ist hitzebeständig bis 140°C. Profiltiefe 2,5 mm. Hinterkappe. Sohle ist öl- und benzinbeständig. Non-Marking Laufsohle – färbt nicht ab. Feuchtigkeit wird aufgenommen und effektiv wieder abgegeben. Absatzkante. ESD geprüft nach EN IEC 61340-4-3: 2002 + EN IEC 61340-5-1: 2008.

## Träger

♂ ♀