F1007-906 Turvasaappaat

S3S - nauhakiinnityksellä

MASCOT® FOOTWEAR CLASSIC



09

0836	0837	0838	0839	0840	1040	1041
1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048
1049	1050	1051	1052			

Päämateriaali / Päällinen materiaali

Mikrokuitu

Koko 1042: 648 g

E Iskunkestävä | A Antistaattinen | PS Tekstiili-naulasuoja (Ø = 3 mm) | WPA Vettähylkivä ja hengittävä | SR Liukastumista estävä | FO Öljyä ja bensiiniä hylkivä pohja | SC Kulutuksen-kestävä kärkivahvike | LG Tarttumakuvio

- Vettähylkivä ja kulutuksenkestävä päällinen tiiviisti kudottua mikrokuitua.
- Komposiittivarvassuoja ja PU-kärkivahvike varmistavat riittävän suojan ja tekevät kengästä erityisen kulutuksenkestävän.
- Jalkineen pohjassa oleva tarttumakuvio takaa hyvän pidon tikapuilla ja ehkäisee liukastumisia.
- Kulutuksenkestävä ja liukastumista estävä PU-pohja kestää jopa 140 asteen kuumuutta.

Sertifioinnit

S3S | SR | FO | SC | LG | ESD | EN ISO 20345

- S3S-turvaluokka
- Liukastumista estävä (SR)
- Öljyä ja bensiiniä hylkivä pohja (FO)
- Kulutuksenkestävä kärkivahvike (SC)
- Tarttumakuvio (LG)
- Staattista sähköä purkava (ESD)
- EN ISO 20345: 2022

Tekninen

Metallittomat. Vettähylkivä. Nauhakiinnitys. PU-kärkivahvike. Komposiittivarvassuoja. MASCOLAYER®-tekstiilinaulasuoja. Monitoiminen pohjanjäykiste ja iskunvaimentava kantapehmuste. Kevyt muotoiltu kärkisuoja. Sopivat käytettäväksi polvillaan työskentelyssä. Iskunvaimentava sisäpohjat ovat poistettavat, kestävät ja ergonomiset. Kuumankestopohja max. 140°C. Profiilin syvyys 2,5 mm. Kantapääsuoja. Öljyn ja bensiinin kestävä pohja. Jälkiä jättämätön ulkopohja - ei naarmuja. Imee ja siirtää kosteutta tehokkaasti. Tarttumakuvio. ESD-hyväksytyt EN IEC 61340-4-3: 2002 + EN IEC 61340-5-1: 2008.

Käyttäjä

♂ ♀