F1050-902 Sicherheitsschuhe

S3S - Schnürsenkel

MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY



09

1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045
1046	1047	1048				

Hauptmaterial / Obermaterial

Vollnarbiges Oberleder

Größe 1142: 635 g

E Stoßdämpfend | **A** Antistatisch | **PS** Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil (Ø = 3 mm) | **WPA** Wasserabweisend und atmungsaktiv | **SR** Rutschfestigkeit | **SC** Strapazierfähige Überkappe | **FO** Öl- und benzinbeständige Sohle

MASCOLAYER®

- Strapazierfähiger und wasserabweisender Sicherheitsschuh aus weichem und flexiblem Leder.
- Strapazierfähige und rutschfeste PU-Laufsohle, die bis zu 140 °C hitzebeständig ist.
- Die ETPU-Einsätze in der Sohle dämpfen Stöße auf effiziente Weise, sodass Beine und Rücken bei jedem Schritt geschützt sind.
- Die Komposit Zehenkappe und der PU-verstärkte Spitzenschutz bieten den nötigen Schutz und machen den Schuh besonders strapazierfähig.

Zertifizierungen

S3S | SR | SC | FO | ESD | EN ISO 20345

- Sicherheitsklasse S3S
- Rutschfestigkeit (SR)
- strapazierfähige Überkappe (SC)
- öl- und benzinbeständige Sohle (FO)
- Ableitung statischer Elektrizität (ESD)
- EN ISO 20345: 2022

Technische Informationen

Der vordere Teil des Schuhs ist äusserst flexibel. Metallfrei. Schnürverschluss. Zehenschutzkappe aus Komposit. Überkappe, PU-beschichtet. MASCOLAYER® Textil-Nageldurchtrittschutz. Einlage in der Zwischensohle aus stoßdämpfendem Lightweight-Material. Stoßabsorbierende, weiche und flexible Zweikomponentensohle aus PU/PU. Strapazierfähige Non-Marking-Sohle färbt nicht ab. Schaft aus erstklassigem, vollnarbigem Leder. Sohle ist hitzebeständig bis 140°C. Absatzkante. Auswechselbare Einlegesohlen mit optimierter Fußgewölbestützte, die der Tendenz zum Plattfuß entgegenwirken kann. Sohle ist öl- und benzinbeständig. ESD geprüft.

Träger

♂ ♀