# F1051-902 Botas de seguridad

S3S - cordones

MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY

09

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1039 | 1040 | 1041 | 1042 | 1043 | 1044 | 1045 |
| 1046 | 1047 | 1048 | | | | |



## Material principal/material superior

Cuero de plena flor

Talla 42: 688 g

E – Diseñado para amortiguar impactos
A – Antiestático
PS – Entresuela textil (Ø = 3 mm)
WPA – Material hidrófugo y transpirable
SR – Antideslizante
SC – Puntera reforzada resistente
FO – Suela resistente al aceite/gasolina

MASCOLAYER®

- Zapatos de seguridad resistentes e hidrófugos de piel suave y flexible.
- Suela antidesgaste de PU duradera y antideslizante, resistente al calor hasta temperaturas de 140 °C.
- Las inserciones de ETPU en la suela absorben eficazmente los impactos, para que sus piernas y espalda estén protegidas a cada paso.
- La puntera de composite y la puntera reforzada con PU le proporcionan la protección necesaria y confieren más resistencia al zapato.

## Certificaciones

S3S SR SC FO ESD EN ISO 20345

- Clase de seguridad S3S
- Antideslizante (SR)
- Puntera reforzada resistente (SC)
- Suela resistente al aceite/gasolina (FO)
- Descargas de electricidad estática (ESD)
- EN ISO 20345: 2022

## Información técnica

La parte delantera del zapato se flexiona perfectamente con el pie. Sin metal. Cierre con cordón. Puntera de compuesto. Refuerzo de puntera con PU. Entresuela de material textil MASCOLAYER®. Inserto en la entresuela de material ligero que absorbe impactos. Suela de dos componentes absorbente de impactos, suave y flexible de PU/PU. Suela que no deja huella resistente. Caña de cuero de plena flor de alta calidad y transpirable. Suela resistente al calor hasta 140 °C. Sujeción de escalera. Plantillas extraíbles con sujeción de arco óptima que puede contrarrestar la tendencia al pie plano. La suela es resistente a aceite y petróleo. Con aprobación ESD.

## Usuario

♂ ♀