F1051-902 Stivali antinfortunistici



S3S - lacci

MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY

09

1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045
1046	1047	1048				

Composizione del tessuto esterno

Pelle pieno fiore

Taglia 42: 688 g

E Ammortizzante | **A** Antistatico | **PS** Protezione anti-perforazione in materiale tessile (Ø=3mm) | **WPA** Idrorepellente e traspirante | **SR** Antiscivolo | **SC** Puntale rinforzato resistente all'usura | **FO** Suola resistente a olio/benzina

- Scarpa antinfortunistica resistente e idrorepellente in pelle morbida e flessibile.
- Suola in PU durevole e antiscivolo, resistente al calore fino a 140 °C.
- Gli inserti in ETPU nella suola assorbono efficacemente gli urti, proteggendo gambe e schiena a ogni passo.
- La punta in materiale composito con rinforzo ”Pronose” in PU offre la protezione necessaria e rende la calzatura estremamente resistente.

MASCOLAYER®

Certificazioni

S3S | SR | SC | FO | ESD | EN ISO20345

- Classe di sicurezza S3S
- Antiscivolo (SR)
- Puntale rinforzato resistente all’usura (SC)
- Suola resistente a olio/benzina (FO)
- Eliminazione dell’elettricità statica (ESD)
- EN ISO 20345: 2022

Tecnico

La parte anteriore della scarpa si piega in modo flessibile con il piede. Senza metallo. Chiusura a laccio. Rinforzo dita in composito. Rinforzo dita con PU. MASCOLAYER® lamina antiperforazione in tessuto. Inserti di materiale leggero ammortizzante nell´ intersuola. Due-solette shock-asorbing, morbido e flessibile di PU/PU. La suola non marking resistente all´ usura non lascia segni. Gambale in pelle pieno fiore traspirante ad alta qualità. La suola è resistente al calore a contatto con materiali fino a una temperatura di 140°C. Grip per le scale. Solette estraibili con supporto ottimale che può contrastare la tendenza al piede piatto. La suola è resistente all'olio e alla benzina. Proprietà antistatiche testate secondo normativa ESD.

Utente

♂ ♀