F1051-902
Veiligheidsschoenen hoog



S3S - veters

MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY

09

1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045
1046	1047	1048				

Hoofdmateriaal/bovenmateriaal

Volnerf leer

Maat 42: 688 g

E Schok-absorberend | **A** Antistatisch | **PS** Anti-perforatie-zool van textiel (Ø=3mm) | **WPA** Waterafstotend en ademend | **SR** Slipvast | **SC** Slijtvaste beschermende neus | **FO** Olie- en benzine-resistente zool

- Slijtvaste en waterafstotende veiligheidsschoen van zacht en flexibel leer.
- Slijtvaste en slipvaste PU-loopzool die hittebestendig is tot 140 °C.
- ETPU-inzetstukken in de zool absorberen schokken effectief, zodat uw benen en rug bij elke stap worden beschermd.
- De versterkte teen van composiet en de met PU verstevigde kruipneus geven de nodige bescherming en maken de schoen extra slijtvast.

MASCOLAYER®

Certificeringen

S3S | SR | SC | FO | ESD | EN ISO 20345

- Veiligheidsklasse S3S
- Antislip (SR)
- Slijtvaste beschermende neus (SC)
- Olie- en benzinebestendige zool (FO)
- Afvoer van statische elektriciteit (ESD)
- EN ISO 20345: 2022

Technische informatie

Het voorste gedeelte van de schoen buigt flexibel mee met de voet. Metaalvrij. Vetersluiting. Composiet veiligheidsneus. Teenversterking met PU. MASCOLAYER® textiel anti-perforatiezool. Inzetstuk in de tussenzool van schokabsorberend lichtgewicht materiaal. Schokabsorberende, zachte, flexibele twee componenten zool van PU/PU. Slijtvaste non-marking buitenzool die niet afgeeft. Schacht van ademend hoogwaardig kwalitatief volnerfleder. De zool is hittebestendig tot 140° C. Laddergrip. Uitneembare binnenzolen met optimale ondersteuning voor de voetholte, die de neiging tot platte voeten kan tegengaan. De zool is olie- en benzinebestendig. ESD-goedgekeurd.

Gebruiker

♂ ♀