F1100-902 Sicherheitsstiefel S1PS, Asphalt



S1PS - BOA® Fit System

MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY

09

1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046
1047	1048	1049	1050			

Hauptmaterial / Obermaterial

Vollnarbiges Oberleder

Größe 1142: 750 g

E Stoßdämpfend | A Antistatisch | PS Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil (Ø = 3 mm) | WPA Wasserabweisend und atmungsaktiv | HRO Hitzebeständige Laufsohle | SR Rutschfestigkeit | HI Wärmeisolierendes Schuhwerk | FO Öl- und benzinbeständige Sohle | SC Strapazierfähige Überkappe

- Wärmeisolierender Asphaltstiefel, der die Füße vor extremer Hitze schützt.
- Zusätzliche Schutzlasche über dem BOA® Fit System.
- Gummilaufsohle, hitzebeständig bis zu 300 °C Kontakthitze.
- Rutschfeste Laufsohle ohne Profil.

Technische Informationen

Entwickelt mit dem Schwerpunkt auf Asphaltarbeiten mit einer speziellen Laufsohle ohne Profil. Öffnen und schließen per BOA® Fit System – mit Drehverschluss, Seil und Seilführung. Schutzkappe, die das BOA® Fit System abdeckt. Zehenschutzkappe aus Komposit. Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil. Zwischensohle aus PU. Einlegesohlen sind austauschbar. Einlegesohle, stoßdämpfend. Hinterkappe. Laufsohle aus Gummi, extrem rutschhemmend. Sohle ist hitzebeständig bis 300°C Kontaktwärme.

Träger

♂ ♀

Zertifizierungen

S1PS | HI | HRO | SR | FO | SC | WPA

EN ISO 20345

- Sicherheitsklasse S1PS
- wärmeisolierendes Schuhwerk (HI)
- hitzebeständige Laufsohle (HRO)
- Rutschfestigkeit (SR)
- öl- und benzinbeständige Sohle (FO)
- strapazierfähige Überkappe (SC)
- wasserabweisend und atmungsaktiv (WPA)
- EN ISO 20345: 2022