F1100-902 Botas de seguridad S1PS, asfalto



S1PS - BOA® Fit System

MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY

09

1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046
1047	1048	1049	1050			

Material principal/material superior

Cuero de plena flor

Talla 42: 750 g

E – Diseñado para amortiguar impactos
A – Antiestático
PS – Entresuela textil (Ø = 3 mm)
WPA – Material hidrófugo y transpirable
HRO – Suela antidesgaste exterior resistente al calor
SR – Antideslizante
HI – Calzado termoaislante
FO – Suela resistente al aceite/gasolina
SC – Puntera reforzada resistente

- Bota para asfalto con aislamiento térmico que protege los pies del calor extremo.
- Solapa protectora adicional sobre el BOA® Fit BOA® Fit System.
- Suela antidesgaste de goma resistente al calor hasta temperaturas de 300 °C por contacto.
- Suela antidesgaste y antideslizante sin dibujo.

Información técnica

Desarrollado con un enfoque en el trabajo de asfalto con una suela antidesgaste especial sin dibujo. Se cierra y se abre con BOA® Fit System, un sistema que consta de un dial, cable y guías. Solapa de protección sobre el BOA® Fit System. Puntera de compuesto. Entresuela de material textil especial. Entresuela de PU. Las plantillas son extraíbles. Las plantillas son absorbe impactos. Protector de talón. Suela de caucho con gran resistencia a deslizamientos. Suela resistente a calor por contacto de hasta 300 °C.

Usuario

♂ ♀

Certificaciones

S1PS – HI – HRO – SR – FO – SC – WPA

EN ISO 20345

- Clase de seguridad S1PS
- Calzado termoaislante (HI)
- Suela antidesgaste exterior resistente al calor (HRO)
- Antideslizante (SR)
- Suela resistente al aceite/gasolina (FO)
- Puntera reforzada resistente (SC)
- Material hidrófugo y transpirable (WPA)
- EN ISO 20345: 2022