F1102-901 Sicherheitsstiefel

S3S - BOA® Fit System

MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY

09

1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146
1147	1148	1149	1150			



Hauptmaterial / Obermaterial

Geöltes Nubuk

Größe 1142: 766 g

E – Stoßdämpfend
A – Antistatisch
PS – Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil (Ø = 3 mm)
WPA – Wasserabweisend und atmungsaktiv
HRO – Hitzebeständige Laufsohle
SR – Rutschfestigkeit
SC – Strapazierfähige Überkappe
M – Mittelfußschutz
LG – Absatzkante
FO – Öl- und benzinbeständige Sohle
HI – Wärmeisolierendes Schuhwerk

- Äußerst strapazierfähiger Sicherheitsstiefel für den Einsatz beim Schweißen.
- Der Mittelfußschutz bietet zusätzlichen Schutz und trägt dazu bei, die Auswirkungen von herabfallenden oder fallengelassenen Gegenständen zu mildern.
- Gummilaufsohle, hitzebeständig bis zu 300 °C Kontakthitze.
- Reflektierende Effekte erhöhen die Sicherheit im Alltag.

Technische Informationen

Öffnen und schließen per BOA® Fit System – mit Drehverschluss, Seil und Seilführung. Wärmeisolierende Schuhe. Mittelfußschutz. Schutzkappe, die das BOA® Fit System abdeckt. Zehenschutzkappe aus Komposit. Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil. Zwischensohle aus PU. Einlegesohlen sind austauschbar. Einlegesohle, stoßdämpfend. Hinterkappe. Absatzkante. Laufsohle aus Gummi, extrem rutschhemmend. Sohle ist öl- und benzinbeständig. Sohle ist hitzebeständig bis 300°C Kontaktwärme. Reflexeffekte.

Träger

♂ ♀

Zertifizierungen

S3S HRO SR SC M LG FO HI

ESD

EN ISO 20345

- Sicherheitsklasse S3S
- hitzebeständige Laufsohle (HRO)
- Rutschfestigkeit (SR)
- strapazierfähige Überkappe (SC)
- Mittelfußschutz (M)
- Absatzkante (LG)
- öl- und benzinbeständige Sohle (FO)
- wärmeisolierendes Schuhwerk (HI)
- Ableitung statischer Elektrizität (ESD)
- EN ISO 20345: 2022